

GEONET

شبکه ایستگاههای دائم GPS ژاپن

مؤلف:

Tetsuro Imakiire^(۱)

مترجم: مهندس لطف الله عمامدعلی

کارشناس ارشد ژئودزی (اداره نقشه‌برداری خوزستان)

l-emadali@ahvaz.ncc.ir

چکیده

شبکه مشاهدات زمینی GPS (شبکه مشاهدات زمینی GPS) که شامل ۱۲۰۰ ایستگاه دائم می‌باشد، بزرگترین شبکه GPS در جهان است. این مقاله بطور خلاصه به بررسی تاریخچه، سیستم، کاربردها و چشم انداز آینده شبکه می‌پردازد.

مقدمه

شبکه مشاهدات زمینی GPS (شبکه مشاهدات زمینی GPS) شبکه ملی GPS ژاپن و شامل ۱۲۰۰ ایستگاه دائم GPS بوده که در حال حاضر بزرگترین شبکه GPS در جهان می‌باشد.


این شبکه توسط سازمان جغرافیایی ژاپن و به منظور تعیین تغییر شکل‌های پوسته‌ای و کنترل ژئودتیک ایجاد شده است. اخیراً به منظور تسریع در فرآیند مربوط به مونیتورینگ تغییر شکل پوسته‌ای و نیز افزودن این وظیفه به عنوان یک زیرساخت اجتماعی برای سرویس‌های تعیین موقعیت آنی و کاربردهای دیگر، قابلیت تعیین موقعیت آنی نیز به این شبکه اضافه شده است.

در این مقاله، بطور خلاصه به بررسی تاریخچه، سیستم شبکه، کاربردها و دورنمای شبکه در آینده می‌پردازیم.

تاریخچه تکاملی شبکه

شبکه دائم GPS ژاپن توسط موسسه GSI از سال ۱۹۹۳ و با ۱۱۰ ایستگاه در منطقه Tokai و South Kanto ایجاد گردید. این شبکه صرفاً به منظور تعیین تغییر شکل‌های پوسته‌ای در این منطقه ایجاد گردید. از سوی دیگر، شبکه GPS ملی ژاپن شامل ۱۰۰ ایستگاه در سال ۱۹۹۴ ایجاد و در اول اکتبر همان سال راه اندازی شد.

سه سال بعد، در چهارم اکتبر سال ۱۹۹۴ زمین لرزه‌ای در منطقه East off Hokkaido با بزرگی ۸/۱ ریشتر به وقوع پیوست و فقط دو روز طول کشید تا جابجایی‌های ناشی از زمین لرزه که به ۴۰ سانتی متر رسید با استفاده از مشاهدات این شبکه GPS اندازه‌گیری و برآورد گردد. این روش در مقایسه با روش‌های نقشه‌برداری کلاسیک بسیار سریع، دقیق و کارا می‌باشد. از آنجایی که کارآبی این شبکه در آشکار سازی جابجایی‌های ناشی از حوادث لرزه‌ای / آتشفسانی بعدی از جمله زمین لرزه ۱۹۹۵ کوبه به اثبات رسید،



بوده و از اطلاعات مداری منتشر شده بسیار دقیق‌تر می‌باشدند.
آنالیز نهایی اطلاعات دو هفته بعد و با استفاده از محصولات نهایی IGS
که دقیق‌ترین اطلاعات افمریز موجود برای مطالعات GPS می‌باشدند، انجام
می‌گیرد.

جوابهای هر سه روش آنالیز در بانک اطلاعاتی ذخیره می‌گردند.
جوابهای آنالیزها را می‌توان به چندین روش بر روی صفحه مونیتور
نمایش داده و یا پرینت نمود.
عنوان مثال، می‌توان بردارهای جابجایی مسطحاتی / ارتفاعی نقاط و یا
نمودار سریهای زمانی مؤلفه‌های بیس لاین‌ها را با انتخاب ایستگاهها، بیس
لاین‌ها و دوره زمانی چاپ نمود. نتایج همچنین در سایت ایترنی با آدرس
موجود می‌باشدند. <http://mekira.gsi.go.jp/ENGLISH/index.html>

کنترل تغییر شکلهای پوسته‌ای

نقش عمده‌ای را در فعالیت‌های رئوفیزیک ایفا کرده است.
بویژه با توجه به تعدد و تراکم ایستگاهها، دقت بالا و پیوستگی مشاهدات
انقلابی را در فعالیت‌های مونیتورینگ تغییر شکلهای پوسته‌ای
مجموع‌الجزایر ژاپن برپا کرده و داشت جدیدی را در شاخه تکتونیک و
مکانیزم رویدادهای لرزه‌ای و آتشفسنی ایجاد نموده است.
با استفاده از نتایج تغییر شکلهای پوسته‌ای که از اندازه گیریهای شبکه
GEONET بدست آمدند، مدل‌های اولیه و ناقص زمین‌لرزه‌ها تعیین
شده‌اند. یکی از نمونه‌های اخیر مربوط به زمین‌لرزه سال ۲۰۰۳ در
Off-Tokachi با بزرگی ۸ ریشتر می‌باشد که در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ در
جنوب شرقی جزیره Hokkaido واقع در شمال ژاپن به وقوع پیوست. تغییر
شکل پوسته‌ای ناشی از این حادثه در کل منطقه Hokkaido در حد چندین
سانتی‌متر بود. در نزدیکترین ایستگاه به مرکز زمین‌لرزه تغییر شکلی در
حدود ۹۰cm مشاهده شد که ناشی از تغییر شکلهای حاصل از پس لرزه‌ها و
در حدود ۱۵cm برای ۶ ماه بوده است. مدل اولیه لغزش‌های حاصل از پس
لرزه‌ها از نتایج GEONET به دست آمده و تصویری از وقایع زیرزمینی آتی
را ارائه می‌دهد.

انفجار آتشفسنی Usu واقع در Hokkaido یکی از نمونه‌هایی است که
کارآبی شبکه GEONET در کاهش خطرات رانشان می‌دهد. لرزش‌های
متعدد به وقوع پیوسته در زیر آتشفسنی در مارس ۲۰۰۰ بعنوان نشانه‌ای از
انفجار در نظر گرفته شد.

چند روز قبل از انفجار مارس ۲۰۰۰، انبساط جزئی آتشفسنی توسط
شبکه GEONET آشکار شد. این افزایش حجم سپس تبدیل به کاهش حجم
شدیدی شد و یک روز بعد انفجار آتش فشان بوقوع پیوست. به محض
اینکه جریان مagma (گدازه‌های آتشفسنی) به نزدیکی سطح زمین بررسد،
انحرافات در اندازه گیریها ملاحظه می‌شود.

این نتیجه مشاهدات یکی از مهمترین دلایلی بود که دولت را متقدعاً به
هشدار و اعلام خطر برای انتقال اهالی از مناطق اطراف آتشفسنی به پناهگاه
نمود. بخاطر همین اعلام قبلی بود که در جریان این انفجار هیچکس زخمی

GSI تصمیم به یکی کردن دو شبکه موجود گرفته و به منظور آشکار سازی
جزئیات بیشتری از تغییر شکل‌های پوسته‌ای به تدریج ایستگاه‌هایی را به
این شبکه اضافه نمود.

GEONET

GEONET شامل ۱۲۰۰ ایستگاه مشاهده دائم GPS بوده و ایستگاه
مرکزی آن در GSI واقع در Tsukuba می‌باشد.
فاصله متوسط بین ایستگاه‌های مشاهداتی در حدود ۲۰ کیلومتر
می‌باشد. هر ایستگاه بصورت پیلاری با بلندی ۵ متر با فونداسیونی به عمق
۲ متر بوده که از جنس فولاد ضد زنگ (استیل) ساخته شده و در بالای آن
یک آتن GPS در محفظه مخصوصی نصب شده است.

نوع آتن استفاده شده در بیشتر ایستگاه‌ها Chock ring می‌باشد. سایر
تجهیزات شامل یک گیرنده GPS دو فرکانس، دستگاه‌های ارتباطی، باتری
ذخیره (UPS)، تیلت متر و غیره همگی در بدنه پیلار قرار گرفته‌اند.
در مناطقی که خط Broadband موجود می‌باشد، بیشتر ایستگاه‌ها از
طریق پروتکل ایترنی VPN (شبکه مجازی خصوصی) دارای یک
IP-Connection بوده و سیکالهای دو فرکانس فاز حامل و کُد ماهواره‌های
GPS با فرکانس 1HZ بصورت آنی به ایستگاه مرکزی ارسال می‌گردد.
اطلاعات همچنین با نرخ نمونه برداری ۳۰ ثانیه و برای چند روز در حافظه
گیرنده ذخیره می‌شوند تا چنانچه بنا به هر دلیل ارسال آنی اطلاعات با
مشکل مواجه شد، از اطلاعات ذخیره شده استفاده گردد.

در ایستگاه‌هایی که امکانات خط Broadband موجود نمی‌باشد،
اطلاعات با نرخ ۳۰ ثانیه جمع آوری شده و هر ۳ ساعت از طریق خط تلفن
یا ارتباطات ماهواره‌ای ارسال می‌گردد.

ایستگاه مرکزی وظیفه کنترل عملکرد ایستگاه‌ها، ارتباطات و ارسال
اطلاعات، مدیریت و بایگانی اطلاعات، آنالیز و غیره را بر عهده دارد.
اطلاعات با نرخ برداشت یک ثانیه می‌توانند با نرم‌افزاری از نوع RTK
پردازش شوند. این اطلاعات برای مدت دو هفته در حافظه کامپیوتر ذخیره
شده و سپس پاک می‌شوند.

اطلاعات یک ثانیه‌ای ذخیره شده بالاصله به اطلاعاتی با نرخ ۳۰ ثانیه
تبدیل شده و پس از تبدیل شدن به یک فرمت مشترک، در بانک اطلاعاتی
بایگانی می‌گردد. اطلاعات ۳۰ ثانیه‌ای بایگانی شده در آنالیزهای معمول
مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه نوع آنالیز معمول برروی اطلاعات صورت
می‌پذیرد: آنالیز فوری (quick)، آنالیز سریع (rapid)، و آنالیز نهایی (final)،
آنالیز فوری تقریباً بصورت آنی (real-time) هر سه ساعت و با استفاده از
اطلاعات شش ساعته انجام می‌گیرد.

آنالیزهای سریع و نهایی از اطلاعات ۲۴ ساعته برای پردازش استفاده
کرده و لذا از آنالیز فوری دقیق‌تر می‌باشدند.

در پردازش‌های فوری و سریع از محصولات Ultrarapid (اولیه)
ایستگاه‌های IGS استفاده می‌شود که شامل اطلاعات مداری محاسبه و
پیش‌بینی شده ماهواره‌های GPS با استفاده از شبکه جهانی ایستگاه‌های IGS

یا کشته نشد.

نمونه‌ای دیگر در این خصوص، فعالیت‌های لرزه‌ای / آتشفشاری جزیره Miyake و منطقه اطراف آن در تابستان سال ۲۰۰۰ می‌باشد. شبکه GEONET بوضوح تغییر شکل پوسته‌ای مرتبط با انفجار آتشفشار Oyama در جزیره Miyake واقع در ۲۰۰ کیلومتری جنوب توکیو و پس لرزه‌هایی که در شمال جزیره بوقوع پیوست، را آشکار ساخت. طی این انفجارها آتشفشاری و زمین لرزه‌ها تغییر شکل‌های پوسته‌ای قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است: جزیره Miyake نزدیک به یک متر نشتست کرد؛ از سوی دیگر فاصله جزایر Niijima و Kozu از یک متر افزایش یافته است.

GEONET مکانیزم جابجایی پوسته‌ای را نه تنها در موقع زلزله و انفجار آتشفشاری نمایان ساخته است، بلکه تغییر شکل ثابت جزایر ژاپن را نیز آشکار ساخته است، نتایج مشاهدات سالیانه بخوبی حرکت صفحه تکتونیکی پیرامون ژاپن را نشان می‌دهد. یکی دیگر از موارد جالبی که توسط GEONET کشف شده است، زمین لرزه‌های آرام می‌باشد که شامل شکستگی‌های خیلی آرام و بدون ارتعاشات لرزه‌ای همراه با تغییر شکل پوسته‌ای می‌باشد. با روش‌های نقشه برداری کلاسیک و لرزه نگاری نمی‌توان چنین جابجایی‌هایی را آشکار نمود. در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار در آن تاریخ به بعد چندین نمونه از چنین رویدادهای کنندی توسط آشکار شده‌اند. یکی از مهمترین این رویدادها در پائیز سال ۲۰۰۰ در منطقه Tokai به وقوع پیوست. از آنجایی که منطقه وقوع این حادثه در مجاورت محدوده فرضی گسل مرتبط با زمین لرزه Tokai می‌باشد و احتمال وقوع زمین لرزه در آینده وجود دارد، لذا این رویداد توسط GSI بدقت مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از بررسی دقیقی که برروی اطلاعات GEONET صورت گرفت، می‌توان برآورد نمود که محدوده لغزش تدریجی در زیر زمین و نیز افزایش تدریجی این محدوده - که از نتایج شبکه GEONET تعیین شده است تا محدوده فرضی گسل امتداد نداشته و این مسئله در درک مکانیزم زمین لرزه‌های بزرگ بسیار مهم می‌باشد.

سیستم مرجع ژئودتیک و کنترل ژئودتیک

با استفاده از تکنیک‌های فضایی، چارچوب مرجع ژئودتیک جدیدی به نام مبنای ژئودتیک ژاپن ۲۰۰۰ (JGD2000) توسط GSI ایجاد شد. به کمک این مبدأ، سیستم ژئوستریک با اتصال به چارچوب مرجع جهانی و از طریق نقاط مشاهداتی VLBI (Very Long Baseline Inter Ferometry) JGD را ایفا می‌کند. در واقع GEONET نقش شبکه پشتیبان اصلی ۲۰۰۰ را ایفا نموده و موقعیت نقاط ژئودتیک قدیمی از قبیل نقاط مثلث بندي را تحکیم می‌کند. بمنظور انتخاب و تصویب چارچوب ژئودتیکی جدید به عنوان سیستم مرجع ملی، لایحه نقشه‌برداری و دیگر قوانین دولتی مربوطه بازنگری شدند و هم اکنون ایستگاه‌های GEONET به عنوان علائم نقشه برداری بنیادی در تمامی فعالیت‌های نقشه‌برداری و تعیین موقعیت در

پی‌نوشت

GSI مشاهدات شبکه GEONET را به منظور ارائه به کاربران در نقشه برداری‌های ژئودتیک و ناوبری آماده نموده است. اطلاعات مربوط به یک ساله اخیر از طریق سایت اینترنتی GSI قابل دسترسی می‌باشد. اطلاعات قدیمی‌تر نیز بصورت CD در آرشیو موجود بوده و در صورت تقاضاً از طریق E-Mail یا نامه و پرداخت مبلغ مورد نظر به جامعه نقشه‌برداران ژاپن (JAS) ارائه خواهد شد.

اطلاعات آنی ارسالی از پیش از ۹۰۰ ایستگاه GEONET امکان تعیین موقعیت‌های آنی را فراهم می‌آورد. GSI به کمک JAS سرویس جدید تعیین موقعیت RTK را با استفاده از اطلاعات real-time شبکه GEONET ایجاد نموده است.

ایجاد کنندگان این سیستم تعیین موقعیت آنی می‌توانند با انعقاد قرارداد با JAS تصحیحات مربوط به تعیین موقعیت آنی با GPS را به کاربران نهایی از قبیل شرکت‌های نقشه‌برداری یا ساختمانی و از طریق تلفن همراه ارائه نمایند. تراکم بالای نقاط شبکه GEONET امکان محاسبه تصحیحات یونسفیریک و دیگر تصحیحات خطاهای را در شبکه‌های تعیین موقعیت RTK فراهم نموده و کاربران را قادر می‌سازد در تعیین موقعیت با یک گیرنده به دقت‌های در حد سانتی متر دسترسی پیدا کنند.

مالحوظات نهایی

GSI در حال حاضر تصمیم به گسترش و تکمیل این شبکه دارد. ایستگاه‌های جدید در مناطقی که نیاز به جزئیات بیشتری در مونیتورینگ داشته باشند و در مناطق خاص ایجاد خواهند شد. کنترل و مونیتورینگ آنی هدف بعدی در بهره وری از شبکه GEONET بوده که به منظور کاهش خطرات مدد نظر می‌باشد.

در حال حاضر اطلاعات GEONET در کارهای نقشه‌برداری و تعیین موقعیت توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آینده نزدیک شاهد به کارگیری این اطلاعات در زمینه‌های گوناگون به ویژه در کاربردهای real-time خواهیم بود.