

طرح مرمت و احیاء آتشکده شیرکوه نائین.

نورالدین شاهحسینی

عمل که این کار با نقشی که بر عهده فیلپوشهاست، امکان پذیر است که در بنای دو دوره ساسانی مشاهده می‌شود. اما در ساخت این بنای تکنیک خاصی در مورد برپا کردن فیلپوشها می‌توان رویت کرد، ویژگی مکانیکی گندم دور به آن سازه‌ای خاص برای پوشش سطوح بزرگ مربع شکل بخشیده‌اند، مستله تأمین اتصال بین جرزها با نقشه مربع به پایه مدور گندم است که یکی از فنون مربوطه بنام پاشنه تاق «گندم» نامیده می‌شود.

روش ساخت به این قرار است که گوشش‌های مربع را می‌بستند و با کمک رجهای سنگی اضافی که روی رُس این فیل پوشها ایجاد می‌شد، بسترهای ساف و گرد برای گندم پدید می‌آمد تا بتوانند گندم را روی آن مستقر کنند.

در آتشکده شیرکوه با مشاهده کنجهادر می‌باییم که چهار فیل پوش در چهار کنج گندم بنا برپا شده است که بتواند پلان مربع را به دایره تبدیل کند. ارتفاع هر فیل پوش حدوداً یک متر است و قوسهایی که برای تزئین این فیل پوش استفاده شده چهار رج است و عرض آن کلاً ۲۰ سانتی متر و کمریندی در قسمت پائین فیل پوش کار شده که عرض آن ۱۷ سانتی متر است که این فرمها، حالت تزئینی فیل پوش را بیان می‌کنند. در نقطه انحنای فیل پوش مشاهده می‌شود که در یک خط صاف و در امتداد نقطه خیز قوس بکار رفته‌اند و دقیقاً این دو نقطه در امتداد یک خط صاف می‌باشند و بعد از آن گردش مدور گندم شروع می‌شود، در مقایسه با بنای مشابه خود نظری آتشکدهای (نیاسر، نظرن، فراشبند) که فیل پوشها بعد از چند رج چینی مربع روی قوس‌ها شروع شده است و در نقطه بالای انحنای آنها سطحی صاف برای گردش مدور بنا آماده می‌سازد، مقاومت است و این تکنیک در موردهای دیگر که تابه حال در ایران مورد

دانشگاه آزاد اسلامی رشته مرمت اینه و بافت‌های تاریخی استاد راهنمای باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی
تاریخ: شهریور ۱۳۸۱

در بهمن ماه ۱۲۸۱ با شماره ۷۷۲۲۲ اثر فوق به ثبت آثار ملی کشور در آمده است. آتشکده شیرکوه در منطقه‌ای به نام شیرکوه یا کوه زرد در روستای سپرو مستقر گردیده است. سپرو یکی از ۲۲۹ دهات شهر نائین می‌باشد که مسافتی حدوداً ۲۵ کیلومتر تا نائین را دارد و در راه، ورودی آن از جاده نائین به اردستان مشخص شده است.


بنای مورد بحث چهار طاقی است با پلان مربع که بر روی چهار پی به شکل با برپا شده است. عناصر سازنده معماری آتشکده جرزها، طاق و قوسها، فیل پوشها و گندم است. مهمترین قسمت ساختمان که بار مربوط به سقفها و دیوارها و قوسهای را به زمین انتقال می‌دهد پی می‌باشد که این کار عموماً بوسیله گستردگی کردن دیوارها در پایه هایی که بر روی خاک زیرین ساختمان گذاشته می‌شود انجام می‌گردد. دیوارها و پایه‌ها همگی بخشی از یک سیستم محصور فضایی پوشیده از سقف است که بار سقف را به پی منتقل می‌کند.

طاق و قوس، در ارتباط با دیوارها و یا جرزها و ستونها عملکرد دارند و بر حسب خیز قطاع قوس به دهند: تقسیم‌بندی می‌شوند که بعضی از اوقات خیز قطاع در مقایسه با دامنه آن کوچکتر است و یا بالعکس که عملکرد متفاوتی، هر کدام به همراه دارند.


ویژگی که در ساخت آتشکده شیرکوه نائین حائز اهمیت است، تکنیک ساخت و تبدیل پلان مربع به دایره است که در

می‌توان از لاشه سنگها و ملات گچ و خاک رس، نام برد که بستگی به قسمتهای مختلف بنا، تغییر اندازه در سنگ لاشه‌ها مشاهده می‌شود.


مطالعه قرار گرفته شد و دیده نشده و نوع خود منحصر به فرد است و جای تحلیل و بررسی جامعی باشد خود می‌پذیرد. مصالح به کار رفته بنا بر عقاید تشکیل دهنده آن را



نقشه آتشکده شهر کوه




۱۰۷



پایه آتشکده

نیلوپوش آتشکده شیرکوه



چگونگی تبدیل بلان مریع به دایره در زیر گند

نمای آتشکده