

# مدل ریاضی منبع‌یابی چندهدفه استوار- فازی: رویکردی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین ایران خودرو

عادل آذر<sup>۱\*</sup>، مسعود ربیعه<sup>۲</sup>، محمد مدرس یزدی<sup>۳</sup>، محمد فطانت فرد حقیقی<sup>۴</sup>

۱- استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- دانشجوی دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳- استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

۴- استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

پذیرش: ۸۹/۵/۳

دریافت: ۸۹/۲/۱۷

## چکیده

انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب به شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌ها را کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش می‌دهد. از سویی در محیط رقبنتی کسب‌وکار، سرعت بالای تغییرات بر عدم اطمینان و ابهام در تصمیم‌گیری‌ها افزوده است. با توجه به این دو مهم در این تحقیق به منظور کاهش ریسک و رفع ابهام موجود در تصمیم‌گیری از رویکرد ابداعی بهینه‌سازی استوار- فازی در برنامه‌ریزی تأمین قطعات دو محصول شرکت ایران خودرو و ارزیابی تأمین‌کنندگان استفاده می‌شود. با در نظر گرفتن حجم وسیع قطعات هر خودرو، قطعات با ارزش برای بررسی انتخاب می‌شود. مدل تأمین این قطعات در قالب یک مدل برنامه‌ریزی خطی چند هدفه طراحی می‌شود. با توجه به نبود اطمینان حاکم بر برخی پارامترهای مدل، این نوع پارامترها به صورت متغیری تصادفی که لز بزاده‌ای متقاضی نوسان می‌کند ، لحاظ می‌شوند. به منظور رفع نگرانی از این نوع پارامترها و با توجه به این‌که تعیین طول بازه برخی از این پارامترها برای تصمیم‌گیرنده مبهم است، مدل با رویکرد ابداعی به مدل استوار- فازی تبدیل می‌شود تا پاسخ‌های به دست آمده از آن قابل اتکا باشد. در پایان به منظور ارزیابی عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب‌های به دست آمده از تکنیک شبیه‌سازی استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: منبع‌یابی (انتخاب تأمین‌کننده)، ریسک، استوار، فازی، شبیه‌سازی، زنجیره تأمین.

E-mail: azara@modares.ac.ir

\* نویسنده مسؤول مقاله:


## ۱- مقدمه

در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل‌دهنده محصول، بخش عمده‌ای از بهای تمام شده محصول را در بر می‌گیرد [۱، صص ۱۹۹-۲۱۲]. در چنین شرایطی، بخش تدارکات می‌تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد [۲، صص ۱۵-۲۷]. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تأمین‌کننگان برای کار با آن‌ها، در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی است [۳، صص ۱-۱۹]. به تازگی با حضور مفهوم مدیریت زنجیره تأمین بیشتر محققان، دانشمندان و مدیران پی برده‌اند که انتخاب تأمین‌کننده مناسب و مدیریت آن وسیله‌ای است که از آن می‌توان برای افزایش رقابت‌پذیری زنجیره تأمین استفاده کرد [۴، صص ۳۰۷-۳۱۸]. بنابراین به لحاظ اهمیت، مسأله انتخاب تأمین‌کننده تصمیمی مهم و استراتژیک در حوزه زنجیره تأمین می‌باشد [۵]. در ادامه به مروری گذرا بر حوزه انتخاب تأمین‌کننده پرداخته می‌شود.

تحقيق اول در حوزه انتخاب تأمین‌کننده به وسیله دیکسون انجام و منجر به شناسایی و رتبه‌بندی ۲۳ معیار شد [۶، صص ۵-۱۷]. ویر و همکارانش در مروری جامع ۷۴ مقاله را بررسی و آن‌ها را بر حسب معیارهای دیکسون دسته‌بندی کردند [۷، صص ۲-۱۸]. ادبیات نظری وسیعی در حوزه انتخاب تأمین‌کننده و مدل‌های تصمیم‌گیری آن وجود دارد. این مدل‌های تصمیم‌گیری موجود به‌طور اساسی در صدد پاسخ‌گویی به سؤالات ذیل هستند: چه تعداد تأمین‌کننده مناسب است؟ خط مشی سفارش‌دهی بهینه چیست؟ دراستی پاسخ به این سؤالات مدل‌های قطعی بسیاری ارائه شده‌اند. از جمله محققانی که چنین مدل‌هایی را ارائه کرده‌اند، عبارتند از بتون [۸، صص ۱۹۵۳-۱۹۶۱]، هانگ و هایا [۹، صص ۱۷۵-۱۸۱]، قسیپور و ابرایان [۱۰، صص ۱۹۹-۲۱۲]، داهل [۱۱، صص ۳۳۵-۳۴۲]، هانگ هونگ و همکاران [۱۲، صص ۱-۱۱]؛ باست و لونگ [۱۳، صص ۱۲-۱۴]. عیب اصلی مدل‌های قطعی آن است که قادر نیستند در برایر ماهیت تصادفی سیستم‌های دنیای واقعی پاسخ‌گو باشند. اما محققانی وجود دارند که درباره مدل‌های احتمالی صحبت کرده و بر اهمیت بحث تصادفی بودن و عدم قطعیت در مدل‌های انتخاب تأمین‌کننده تأکید داشته و مدل‌هایی را ارائه کرده‌اند: گوتیرز و کولین، کاسیلینگام و لی [۱۴، صص ۱۱۲۵-۱۱۳۳]، برگر و زنگ [۱۵، صص ۲۵۰-۲۶۱]، رویزتورس و محمودی، لی و زلدا [۱۶].

مقاله‌لی و زلدا از جمله کارهای تحقیقاتی جدید در حوزه انتخاب تأمین‌کننده استوار<sup>۱</sup> است. آن‌ها در تحقیق خود دو منبع نامطمئن تقاضا و ظرفیت را در نظر گرفته و بیان داشتند که عدمه تحقیقات صورت گرفته در فضای احتمالی بر تصادفی بودن و عدم اطمینان تقاضا تأکید کرده‌اند. به عبارتی باید به عدم اطمینان پارامترهای دیگری نیز توجه شود. آنان همچنین بر لزوم ارائه مدل‌های چند معیاره احتمالی در این حوزه تأکید کردند. در تحقیق حاضر سعی شده است که در بحث تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان علاوه بر لحاظ عدم قطعیت و استواری مدل شاخص‌های متعددی نیز لحاظ شود. به طور کلی در ادبیات زنجیره تأمین، بر اهمیت و تأثیر عدم اطمینان در زنجیره به‌طور وسیعی تأکید شده است [۱۵، صص ۷۶۹-۷۸۲]. از این رو به منظور مدیریت عدم اطمینان حاکم بر زنجیره تأمین و داشتن اعتماد کافی به نتایج باید برنامه‌ریزی قابل اتکا و استوار انجام شود تا مدیران بتوانند به نتایج آن اطمینان و اعتماد داشته و ریسک تصمیم‌گیری آن‌ها کاهش پیدا کند. از جمله رویکردهای جدید و قابل اتکا به این منظور، برنامه‌ریزی استوار است.

به‌طورکلی می‌توان مفهوم و مزایای برنامه‌ریزی استوار را در حالت عمومی و به‌طور اخص در زنجیره تأمین در شکل ۱ ملاحظه کرد. این شکل نشان می‌دهد که روش‌های قطعی (غیر استوار) مقادیر معینی (که به طور عده از راه میانگین‌گیری یا یک حدس خوب) را برای پارامترها در نظر می‌گیرند و جواب بهینه‌ای را حاصل می‌کنند. در مقابل روش‌های استوار جوابی را نزدیک به بهینه ارائه می‌کنند و هزینه را بالاتر نشان می‌دهند، اما جواب به دست آمده با اطمینان بالایی قابل اتکا و معتبر است. به عبارتی با لحاظ تغییرپذیری مقادیر پارامترها روی یک طیفی (بازه‌ای) از مقادیر جواب همچنان با اطمینان بالایی قابل اتکا می‌باشد [۱۵، صص ۷۶۹-۷۸۳].



شکل ۱ تأثیر برنامه‌ریزی استوار بر هزینه کل زنجیره تأمین

1. Robust supplier selection



در این تحقیق، در راستای کاهش ریسک تصمیم‌گیری و رفع ابهام ذهنی تصمیم‌گیرنده از برنامه‌ریزی ریاضی استوار- فازی ابداعی استفاده می‌شود. به‌طور خلاصه بحث مقاله، مدل‌سازی استوار- فازی منبع‌بایی چندگانه با لحاظ شاخص‌های متعدد است.

در این مقاله با توجه به آگاهی نداشتمن از شکل توزیع برخی پارامترها، این نوع پارامترها به‌صورت عدد تصادفی نوسان‌کننده در بازه‌ای متقاضن لحاظ شده‌اند. در مدل‌های بهینه‌سازی استوار مثل برتسیمس و سیم عدد وسط این بازه‌ها به عنوان مقدار اسمی نام‌گذاری شده است. در مواردی از مسائل واقعی برای تصمیم‌گیرنده تعیین دقیق طول بازه‌ای که این عدد اسمی در آن نوسان می‌کند، آسان نمی‌باشد و تعیین طول بازه با ابهاماتی مواجه است. به عبارتی اگر تصمیم‌گیرنده طول بازه را بالا لحاظ کند، سطح محافظه‌کاری را افزایش و هزینه بالاتری متحمل می‌شود. بر عکس اگر طول بازه را پایین لحاظ کند ریسک تصمیم‌گیری را بالا برده است. علاوه بر بحث توازن بین ریسک و هزینه، در موقعی رفع این مشکل، رویکرد ابداعی ارائه می‌شود که تصمیم‌گیرنده قادر است طول بازه‌ها را به‌صورت عددی فازی بیان کند و ریسک متعادلی داشته باشد. در بخش بعد توضیحاتی در خصوص رویکرد پیشنهادی (متدولوژی کلی) و توصیف مختصی از مسئله ارائه و در بخش‌های بعدی این رویکرد به فضای مورد مطالعه تعمیم داده می‌شود.

## ۲- روش‌شناسی

### ۱-۱- برنامه‌ریزی خطی با منابع فازی: روش ورنر<sup>۱</sup> (مدل نامتقاضن فازی)

مدل عمومی برنامه‌ریزی خطی فازی با منابع فازی عبارتند از:

$$\text{Max} Z = f(\bar{x}) = CX$$

$$\text{s.t.: } (AX)_{ij} \tilde{\leq} b_i, i = 1, 2, \dots, m$$

$$X^r.$$


ورنر پیشنهاد داد که تابع هدف مدل بالا باید از نوع فازی باشد تا مدل فوق به مدلی متقاضن تبدیل شود. با این منظور فرض می‌شود که تولرانس  $p_i$  برای منابع فازی موجود و معین است. ورنر برای حل مدل مذکور نخست تعاریف زیل را برای  $\inf f$  و  $\sup f$  به‌صورت زیل ارائه کرده است:

1. Werner's


$$\begin{aligned} Z^* &= \inf f = \max_{\substack{s.t. \\ X \geq 0}} CX \\ &\text{if } (Ax)_i \leq b_i \\ &\text{if } (Ax)_i \leq b_i + p_i \end{aligned}$$

تابع عضویت تابع هدف و محدودیت‌ها عبارت است از :

$$m_i(x) = \begin{cases} \cdot & \text{if } f(x) \leq Z^* \\ \frac{f(x) - Z^*}{Z^* - Z} & \text{if } Z^* \leq f(x) \leq Z^* \\ \cdot & \text{if } f(x) > Z^* \end{cases}$$



$$\mu_i(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } (AX)_i \leq b_i \\ \frac{b_i + p_i - (AX)_i}{p_i} & \text{if } b_i \leq (AX)_i \leq b_i + p_i \\ 0 & \text{if } (AX)_i > b_i + p_i \end{cases}$$



با لحاظ توابع عضویت فوق، برای دست پیدا کردن به تصمیم بینه می‌توان از عملگر ماکس مین<sup>۱</sup> استفاده کرد. بنابراین برنامه‌ریزی خطی فازی می‌تواند تبدیل شود به :

$$\max_{x \geq 0} \lambda, \text{ where } \lambda = \min [\mu_1(x), \mu_2(x), \dots, \mu_m(x)] \quad \text{یا}$$

$$\begin{aligned} \max & \quad \lambda \\ s.t. & \quad \mu_1(x) \geq \lambda \\ & \quad \mu_2(x) \geq \lambda \\ & \quad \vdots \\ & \quad \mu_m(x) \geq \lambda \\ & \quad \lambda \in [0, 1], \quad X \geq 0 \end{aligned}$$

این مدل به‌طور اساسی یک مدل متقاضن<sup>۲</sup> مشابه با مدل پیشنهادی زیمرمن<sup>۳</sup> است. به‌طور کلی روش‌های ورنر و زیمرمن هر دو دارای این ویژگی مثبت هستند که از عملگر ماکس مین استفاده می‌کنند. [۱۶:۱۷].

1. Maxmin  
2. Symmetrical  
3. Zimmermann



## ۲-۲- بهینه سازی استوار (مدل برتسیمس و سیم)

در برنامه‌ریزی ریاضی قطعی داده‌های ورودی مدل (پارامترها) معین (قطعی) و معادل با مقادیر اسمی لحاظ می‌شود. این نگرش تأثیر عدم اطمینان را روی کیفیت و موجه‌بودن مدل مد نظر قرار نمی‌دهد. در حقیقت داده‌هایی که مقادیر متفاوتی را از مقادیر اسمی خود اختیار می‌کنند ممکن است منجر به این شود که تعدادی از محدودیتها نقض شوند و جواب بهینه مدت طولانی بهینه نماند یا حتی موجه بودن آن از بین برود. بحث حاضر این خواسته طبیعی را به ذهن مبارز می‌کند که روش‌های حل (مدل‌هایی) طراحی شوند که در مقابل عدم اطمینان داده‌ها اینمی و حفاظت ایجاد کنند و این روش‌های حل "استوار" نامیده می‌شوند.

اولین قدم در این راستا از سوی سویسیتر در قالب یک مدل برنامه‌ریزی خطی برای تولید جوابی که برای همه داده‌های متعلق به یک مجموعه محاسبه موجه باشد، ارائه شد. مدل مذکور جواب‌هایی را ارائه می‌کند که دربرابر بهینگی مسئله اسمی به منظور اطمینان از استواری به شدت محافظه‌کارانه است. در حقیقت این مسئله از اولین مسائل بهینه‌سازی استوار می‌باشد. پس از این گام‌های مهم دیگری به‌طور مستقل در توسعه تئوری بهینه‌سازی استوار به وسیله بن‌تال و نمیروسکی، ال‌قاووی و لبرنت، ال‌قاووی و همکاران و برتسیمس و سیم انجام شد [۱۸، صص ۳۵-۵۳]. با توجه به این‌که بحث بهینه‌سازی این تحقیق از نوع عدد صحیح مختلط بوده و استوارسازی مدل با رویکرد مدل برتسیمس و سیم هم‌خوانی دارد؛ در ادامه توضیحی در این خصوص ارائه می‌شود. مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط اسمی زیر را با مجموعه  $N$  متغیر را که  $k$  تای اول آن متغیرهای عدد صحیح هستند در نظر گرفته:

$$\begin{array}{ll} \text{Minimize} & c'x \\ \text{subject to} & Ax \leq b \\ & l \leq x \leq u \\ & x_i \in Z, i = 1, \dots, k \end{array} \quad (1)$$

بدون از دست دادن کلیت مسئله، فرض می‌شود ماتریس  $A$  و  $c$  شامل داده‌های غیرقطعی و بردار  $b$  شامل اعداد قطعی باشد. با فرض این‌که هر کدام از ضرایب  $a_{ij}$ ،  $j \in N$  به صورت یک متغیر تصادفی مستقل، با توزیع مقارن و کراندار  $\tilde{a}_{ij}$ ،  $j \in N$  مدل می‌شود که در بازه مقدار می‌گیرد. هر کام از  $N$   $c_j$  در بازه  $[c_j + d_j]$  مقدار می‌گیرد، به‌طوری که  $d_j$  بیانگر انحراف از ضریب هزینه اسمی  $c_j$  می‌باشد. همچنین تنها فرض برای توزیع ضرایب  $a_{ij}$  متقابن بودن آن است. علاوه بر این اگر عدد سمت راست نیز همانند ضرایب فنی در بازه‌ای متقابن نوسان

کند، هیچ خالی به بحث وارد نمی‌شود و مدلسازی استوار آن شبیه ضرایب فنی صورت می‌گیرد. در راستای تحقق هدف استواری جواب، اعداد  $i, i = 1, \dots, m$  تعریف می‌شود که در فاصله (بازه)  $[|J_i|, |J_i|]$  مقدار می‌گیرند؛ به طوری که  $|J_i|$  برابر با تعداد داده‌های غیر قطعی در محدودیت آنم می‌باشد. نقش پارامتر  $\Gamma_i$  در محدودیتها تنظیم میزان استواری در مقابل سطح محافظه‌کاری جواب است. پارامتر  $\Gamma_i$  سطح استوار بودن را برای تابع هدف کنترل می‌کند. اگر  $\Gamma_i = 0$  باشد، اثر تغییرات در ضرایب هزینه به طور کامل در نظر گرفته می‌شود. اما اگر  $\Gamma_i = |J_i|$  باشد، همه تغییرات ممکن لحاظ می‌شود که محافظه‌کارانه‌ترین حالت است. همتای استوار برتسیمس و سیم برای مسئله (۱) به شکل زیر است [۲۵-۵۳: ۱۹، صص ۱۵-۱۸]:

$$\begin{aligned}
 Minz &= c'x + z\Gamma_i + \sum_{j \in J_i} p_{ij} && \forall i \\
 St: &\sum_j a_{ij}x_j + z_i\Gamma_i + \sum_{j \in J_i} p_{ij} \leq b_i && \forall i \neq 0, j \in J_i \\
 &z_i + p_{ij} \geq d_{ij}y_j && \forall i, j \in J_i \\
 &z_i + p_{ij} \geq \hat{a}_{ij}y_j && \forall j \\
 &p_{ij} \geq 0 && \forall i \\
 &y_{ij} \geq 0 && \forall j \\
 &z_i \geq 0 && \forall j \\
 &-y_j \leq x_j \leq y_j \quad \forall j \\
 &l_j \leq x_j \leq u_j \quad \forall j \\
 &x_i \in z && i = 1, \dots, k
 \end{aligned}$$

در مباحث بهینه‌سازی استوار به ازای هر مسئله اینمی (مسئله حاوی پارامترهای نامطمئن) یک مدل استوار ارائه می‌شود که همتای استوار نامگذاری شده است.


### ۲-۳- توصیف مسئله و استدلال ارائه روش ابداعی

در فضای مسئله این تحقیق برخی پارامترها مانند ظرفیت تأمین‌کننده و هزینه حمل و نقل از نظر تصمیم‌گیرنده نامطمئن هستند. با توجه به این‌که توزیع دقیق این داده‌ها مشخص نمی‌باشد، نوسان داده‌ها در قالب بازه‌ای متقاضی لحاظ شدند. اما مسئله‌ای که درباره بازه‌ها وجود دارد، تعیین طول



(نیم طول) بازه‌ها است که تصمیم‌گیرنده درخصوص مقدار دقیق آن با ابهام مواجه است.  
در این تحقیق این مورد برای طول (نیم طول) پارامتر ظرفیت تأمین‌کننده رخ داد. اگر نیم طول بازه مربوط این پارامتر را با  $\hat{C}_i$  نشان داده شود و با توجه به توضیحات قبل این عبارت به صورت عدد فازی مثلثی لاحظ شده و به شکل  $\tilde{\hat{C}}_i$  نشان داده می‌شود. با این توضیح همتای استوار برتسیمیس و سیم به این صورت تبدیل می‌شود:

$$\begin{aligned}
 Minz &= c'x + z \cdot \Gamma + \sum_{j \in J} p_{\cdot j} && \forall i \\
 S_i : \sum_j a_{ij} x_j + z_i \Gamma_i + \sum_{j \in J_i} p_{ij} &\leq b_i && \forall j \in J \\
 z_{\cdot} + p_{\cdot j} &\geq d_j y_j && \forall i \\
 z_i + p_{ij} &\geq \hat{a}_{ij} y_j && \forall i, j \in J_i \\
 z_i + p_{i\cdot} &\geq \hat{b}_i && \forall i, j \\
 p_{ij} &\geq 0 && \forall i \\
 y_{ij} &\geq 0 && \forall j \\
 z_i &\geq 0 && \forall j \\
 -y_j \leq x_j &\leq y_j \quad \forall j && i = 1, \dots, k \\
 l_j \leq x_j &\leq u_j \quad \forall j && \\
 x_i &\in Z
 \end{aligned}$$



مدل مذکور یک مدل برنامه‌ریزی خطی با منابع فازی (مدل نامتقارن) است و قابل تبدیل به مدل متقارن می‌باشد.

### ۳- رویه کلی مدلسازی و حل

جدول ۱ رویه کلی مدلسازی و حل

تعیین مفروضات مدل (رجوع به ادبیات نظری، مصاحبه مستمر با خبرگان و کارشناسان شرکت)	۱
مدلسازی ریاضی (تعریف متغیرها، پارامترها، تعیین اهداف و محدودیت‌ها) با رجوع به ادبیات نظری، مصاحبه مستمر با خبرگان و کارشناسان شرکت)	۲
تعیین ماهیت پارامترهای غیر قطعی؛ مصاحبه با خبرگان و کارشناسان	۳
تعیین نوع طول بازه پارامترهای غیر قطعی (اعم از قطعی و فازی)	۴
مدلسازی استوار-فازی (تبديل مدل ریاضی به مدل همتای استوار-فازی)	۵
تعیین ضریب اهمیت اهداف به کمک روش AHP و تهییه پرسشنامه مربوطه	۶
تعیین مقادیر پارامترهای مطمئن، تعیین مقادیر اسیمی پارامترهای ناطمئن، تعیین طول بازدها (اعم از قطعی و فازی) و تعیین مقادیر حقیقی آرمان‌ها به وسیله حل مدل در شرایط ایدئال	۷
حل مدل استوار-فازی در حالت کلی و در حالتهای خاص، شبیه‌سازی و بررسی کیفیت جواب‌ها	۸

### ۴- فرموله کردن مدل

خودروسازی از اجزای مهم و جدایی‌ناپذیر تجارت و صنعت در دنیا می‌باشد. زنجیره تأمین این صنعت از پویاترین زنجیره‌ها است. با توجه به این مهم زنجیره تأمین ایران خودرو به عنوان بزرگترین زنجیره فعال در این حوزه برای مطالعه انتخاب شد. در این زنجیره هر خودرو شامل هزاران قطعه است. صرف‌نظر از تک منبع بودن برخی قطعات، بسیاری از قطعات دارای چندین منبع تأمین می‌باشند، به عبارتی برنامه‌ریزی درست تأمین قطعات با لحاظ معیارهای مختلف و لحاظ عدم اطمینان بالای موجود در برخی شاخص‌ها بر اهمیت برنامه‌ریزی استوار در این زنجیره افزوده است. در این تحقیق برنامه‌ریزی استوار تأمین قطعات دو نوع خودرو (پژو ۴۰۵ و پارس) مد نظر قرارگرفته است. این قطعات بیش از ۷۰٪ رصد ارزش کل هر خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. برنامه‌ریزی تأمین این قطعات برمبنای برنامه تولید کارخانه تهران بوده اما مدلسازی به شکل کلی توسعه ناده شده تا برای چندین کارخانه قابل اجرا باشد. داده‌های تحقیق به طور عده‌ای از شرکت سپاکو و ایران خودرو حاصل شده است. تأمین قطعات از مردمیاز در تولید خودرو از تأمین‌کنندگان مناسب با ویژگی‌های متفاوت با توجه به حجم بالای قطعات از اهمیت بسیاری برخوردار است. در خرید از این تأمین‌کنندگان باید ویژگی‌های آن‌ها و همچنین محدودیت‌های شرکت در خرید از آن‌ها نیز لحاظ شود. مدلسازی این تحقیق با مصاحبه‌های مکرر با مدیران و خبرگان در حوزه زنجیره تأمین مورد مطالعه انجام شده و از روایی و اعتبار بالایی برخوردار است. قبل از تشریح



## مدلسازی در جدول ۲ مفروضات، اندیس‌ها، متغیرها و پارامترهای مدل آورده شده است:

**جدول ۲** ویژگی‌های مدل، تعریف اندیس‌ها، متغیرها و پارامترهای مدل

مفروضات	
عدم محدودیت فضای انبیا، ثبات قیمت در طول سال، مجاز نبودن کسبود قطعه، تصایقی بودن ماهیت داده‌های نامطمئن، تبعیت تغییرپذیری (نوسان) داده‌های نامطمئن از توزیع مقایر	
ا: مخصوص (خودرو)، ز: کارخانه (سایت تولیدی)، M: قطعه، n: تأمین کننده، t: دوره زمانی برنامه‌ریزی، r: تابع هدف	اندیس‌ها
$S_{mt} = \text{میزان تأمین قطعه } m \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام}$ $S_{mjt} = \text{میزان تأمین قطعه } m \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام برای کارخانه (سایت) } z \text{ ام}$ $S_{mnj} = \text{میزان تأمین قطعه } m \text{ از تأمین کننده } n \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام برای کارخانه } z \text{ ام}$ $IS_{mt} = \text{میزان موجودی قطعه } m \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام}$ $IS_{mjt} = \text{میزان موجودی قطعه } m \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام در کارخانه (سایت) } z \text{ ام}$ $IS_{mnj} = \text{میزان موجودی قطعه } m \text{ از تأمین کننده } n \text{ در دوره زمانی } t \text{ ام در کارخانه } z \text{ ام}$ $d_i^+ = \text{متغیر انحراف از آرمان (انحراف مثبت)}$ $d_i^- = \text{متغیر انحراف از آرمان (انحراف منفی)}$ $\lambda = \text{درجه (میزان) اقتاع محدودیت‌ها}$	تعریف متغیرها
$P_{it} = \text{میزان تولید خودرو } i \text{ ام در دوره زمانی } t \text{ ام}$ $P_{iz} = \text{میزان تولید خودرو } i \text{ ام در کارخانه } z \text{ ام و در دوره زمانی } t \text{ ام}$ $CS_{mn} = \text{هزینه خرید هر قطعه}$ $Ch_{mnj} = \text{هزینه نگهداری هر قطعه در سایت تولیدی}$ $CSTOP_{mn} = \text{هزینه توقف خط تولید ناشی از عسلکرد تأمین کنندگان}$ $COMP_{mn} = \text{میزان شکایت خط تولید از قطعات تأمین کنندگان}$ $PPM_{mn} = \text{شاخص قطعات برگشته (PPM) تأمین کنندگان}$ $VC_{im} = \text{ضریب مصرف قطعه } m \text{ در مخصوص } i \text{ ام}$ $DP_{mn} = \text{عدد تحویل به موقع تأمین کننده } n \text{ ام در تحویل قطعه } m$ $W_r = \text{ضریب اهمیت تابع هدف } r \text{ ام}$ $G_r = \text{مقدار آرمان } r \text{ ام}$ $LT_m = \text{زمان تأمین قطعه } m \text{ ام}$ $\alpha = \text{ضریب اطمینان تعیین کننده سطوح مجاز موجودی}$ $\beta = \text{ضریب تعیین کننده حداقل خرید از هر تأمین کننده}$ $I = \text{ضریب سلطح حفاظت مدل استوار}$	پارامترهای قطعی
$\bar{C}_{t_{mnj}} = \text{عدد اسمی هزینه حمل و نقل قطعه } m \text{ از تأمین کننده } n \text{ ام تا سایت‌های تولیدی}$ $\bar{C}_{mn} = \text{عدد اسمی ظرفیت تأمین کننده } m \text{ برای تأمین قطعه } m$ $\hat{C}_{t_{mnj}} = \text{طول بازه‌ای که عدد اسمی هزینه حمل و نقل قطعه } m \text{ در آن نوسان می‌کند.}$ $\tilde{C}_{mn} = \text{طول بازه‌ای که عدد اسمی ظرفیت تأمین کننده در آن نوسان می‌کند.}$	موارد مربوط به پارامترهای غیرقطعی

## ۵- مدلسازی توابع هدف مدل

جدول ۳ مدلسازی توابع هدف مدل

توابع هدف	شرح مدلسازی
کمینه کردن شکایات خط تولید از قطعات تأمین کنندگان	حوزه لجستیک شرکت ساپکو همواره با شکایات خط تولید خودرو از قطعات تأمین کنندگان مواجه است و این عاملی تأثیرگذار در تخصیص سفارش می‌باشد. مدلسازی این عامل به این شکل است که هر تأمین کننده‌ای که در قیاس با سایر تأمین کنندگان قطعه از شکایات کمتری برخوردار باشد میزان سفارش بیشتری را به خود اختصاص دهد. لذا داریم:
کمینه کردن قطعات معوب تأمین کنندگان (PPM)	شاخص(Part Per Million) PPM از جمله شاخص‌های مهم در ارزیابی و تخصیص سفارش می‌باشد. بطور خلاصه اهمیت این شاخص تنها در لحاظ کردن تعداد قطعات معوب نیست بلکه نکته در آن است که این شاخص، تعداد عیوب را نسبت به حجم محوله ارسالی تأمین کننده محاسبه می‌کند. بنابراین تأمین کننده‌ای که بارای PPM کمتری است باید میزان بیشتری از خرید محصول را به خود تخصیص دهد. در این صورت مدلسازی این بحث عبارت است از:
بیشینه کردن تحویل به موقع	تحویل به موقع از جمله شاخص‌هایی است که در ادبیات انتخاب تأمین کننده و از نظر خبرگان صنعت مورد مطالعه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. مدلسازی تابع هدف مربوط این شاخص به این شکل انجام شده که به تأمین کننده‌ای که در این شاخص دارای ضریب بالاتری است، تخصیص بیشتری صورت گیرد و در این صورت داریم:
هزینه کل تأمین قطعات	در حوزه تأمین زنجیره تأمین مورد مطالعه هزینه کل تأمین شامل چهار نوع هزینه است: هزینه خرید قطعات، هزینه حمل و نقل قطعات تا سایت‌های تولیدی هزینه توقف خط تولید ناشی از عملکرد تأمین کنندگان و هزینه نکهاداری موجودی قطعات در هر سایت تولید با توجه به تعاریف پارامترها و متغیرهای مدلسازی ریاضی تابع هزینه کل تأمین برای تمام دوره‌ها عبارت است از:



## ۶- محدودیت‌های مدل

محدودیت‌های این مدل را می‌توان در حالت کلی به چندین دسته طبقه‌بندی کرد(جدول ۴).

جدول ۴ دسته‌بندی کلی محدودیت‌های مدل

محدودیت‌های اصلی	محدودیت‌های تقاضا، محدودیت حداقل مجاز موجودی، محدودیت سقف مجاز موجودی، محدودیت ظرفیت، محدودیت حداقل میزان خرید از هر تأمین‌کننده.
محدودیت‌های آرمانی	محدودیت‌های که در حقیقت اهداف بوده و با توجه به آرمان هر هدف به محدودیت تبدیل شده‌اند.
محدودیت‌های عالمی و عدد صحیح	در خصوص علامت و ماهیت گسسته و پیوسته بودن متغیرها اعمال شده‌اند.
محدودیت‌های استواری	در حین تبدیل مدل اصلی به مدل استوار (همتای استوار) به مدل اضافه شده‌اند.

جدول ۵ مدلسازی محدودیت‌های مدل

محدودیت‌ها	شرح مدلسازی
تقاضای قطعات	<p>میزان تقاضای قطعات هر دوره زمانی به سه عامل میزان تولید خودرو (برنامه تولید خودرو) در آن دوره، ضریب مصرف قطعه در هر خودرو، موجودی اول دوره و میزان موجودی مورد نیاز در پایان دوره وابسته است. دو این صورت میزان تقاضای قطعه <math>m</math> در دوره <math>t</math> ام برای سایت تولیدی <math>j</math> از رابطه زیر به دست می‌آید:</p> $S_{mtj} = \sum_{n=1}^N S_{mnjt} = \sum_{i=1}^I V C_{in} P_{ijt} - \sum_{n=1}^N IS_{mj\bar{i}-t} + \sum_{n=1}^I IS_{mj\bar{i}} \quad \forall j, m, t$
سقف موجودی و حداقلی موجودی	<p>بنابر نظرکارشناسان میزان موجودی در طی دوره از فرمولی تبعیت می‌کند. این فرمول ضریبی از میزان تولید محصول در آن دوره، ضریب مصرف قطعه، زمان تأمین قطعه و ضریب اطمینانی که با <math>\alpha</math> نمایش داده می‌شود در این صورت میزان حداقل و حداکثر (سقف) مجاز موجودی از رابطه زیر حاصل می‌شود:</p> $\sum_{i=1}^I IS_{mj\bar{i}} \geq VC_{in} \times X_{ijt} \times \alpha \times LT_m \quad \forall j, m, t$ $\sum_{i=1}^I IS_{mj\bar{i}} \leq VC_{in} \times X_{ijt} \times (1 + \alpha) \times LT_m \quad \forall j, m, t$

### ادامه جدول ۵

شرح مدل‌سازی	محدودیت‌ها
<p>این محدودیت به این شکل قابل اعمال است که تأمین کننده <math>i</math> ام تنها می‌تواند مقدار محدودی از تقاضای ما برای قطعه <math>m</math> یعنی را برآورده کند. در واقع ظرفیت سالیانه تولید یا حداکثر ظرفیت سالیانه‌ای که عرضه کننده <math>i</math> ام به خریدار تخصیص می‌دهد باید کمتر یا مساوی <math>C_i</math> در سال باشد، از این رو داریم:</p> $\sum_{j=1}^J S_{mj} \leq C_i \quad \forall m, n, t$	ظرفیت تأمین کننده‌گان
<p>با توجه به سیاست‌های شرکت در خرید از تمام تأمین کننده‌گان یک قطعه و با لحاظ ضریبی به عنوان حداقل خرید از هر تأمین کننده داریم:</p> $\sum_{j=1}^J S_{mj} \geq \beta \times \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J S_{mj} \quad \forall m, n, t$	حداقل میزان خرید از هر تأمین کننده

### ۷- مدل آرمانی اسمی

$$\begin{aligned}
 MinZ &= \sum_{r=1}^R w_r (d_r^+, d_r^-) = w_v d_v^+ + w_d d_d^+ + w_s d_s^+ + w_t d_t^+ \\
 St : & \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T COM P_{mn} S_{mnt} + d_v^- - d_v^+ = G_v \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T PPM_{mn} S_{mnt} + d_d^- - d_d^+ = G_d \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T DP_{mn} S_{mnt} + d_s^- - d_s^+ = G_s \\
 &\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CS_{mn} S_{mj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T Ct_{mnj} S_{mj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T Ch_{mn} IS_{mj} + \\
 &\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CSTOP_{mn} IS_{mj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T PP_{mj} + d_t^- - d_t^+ = G_t \\
 S_{mj} &= \sum_{i=1}^I V C_{im} P_{ijt} - \sum_{n=1}^N IS_{mj} + \sum_{n=1}^N IS_{mj} \quad \forall j, m, t \\
 \sum_{i=1}^I IS_{mj} &\geq V C_{im} \times X_{ijt} \times \alpha \times LT_m \quad \forall j, m, t \\
 \sum_{i=1}^I IS_{mj} &\leq V C_{im} \times X_{ijt} \times (\alpha + \alpha) \times LT_m \quad \forall j, m, t \\
 \sum_{j=1}^J S_{mnt} &\leq C_{mn} \quad \forall m, n, t \\
 \sum_{j=1}^J S_{mj} &\geq \beta \times \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J S_{mj} \quad \forall m, n, t \\
 S_{mj}, IS_{mj} &\geq 0, \text{integer} \quad \forall m, n, j, t
 \end{aligned}$$



## ۸- مدل همتای استوار- فازی آرمانی

با لحاظ ویژگی‌های مدل برتسبیس و سیم از این مدل در تبدیل مدل به همتای استوار استفاده شد و داریم:

$$\begin{aligned}
 MinZ &= \sum_{r=1}^R w_r (d_r^+, d_r^-) = w_1 d_1^+ + w_\gamma d_\gamma^+ + w_\tau d_\tau^- + w_\varphi d_\varphi^+ \\
 S.t: \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T COMP_{mn} S_{mnt} + d_\gamma^- - d_\gamma^+ = G_\gamma \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T PPM_{mn} S_{mnt} + d_\tau^- - d_\tau^+ = G_\tau \\
 &\sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T DP_{mn} S_{mnt} + d_\varphi^- - d_\varphi^+ = G_\varphi \\
 &\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CS_{mn} S_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \bar{C}t_{mnj} S_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T Ch_{mn} IS_{mntj} + \\
 &\sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CSTOP_{mn} IS_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T PP_{mnjt} + Z \times \Gamma_\gamma - d_\gamma^+ \leq G_\gamma \\
 &S_{mntj} = \sum_{n=1}^N S_{mntj} = \sum_{i=1}^I V C_{im} P_{ijt} - \sum_{n=1}^N IS_{mnjt} + \sum_{n=1}^N IS_{mnjt} \forall j, m, t \\
 &\sum_{i=1}^I IS_{mntj} \geq VC_{im} \times X_{ijt} \times \alpha \times LT_m \forall j, m, t \\
 &\sum_{i=1}^I IS_{mntj} \leq VC_{im} \times X_{ijt} \times (\gamma + \alpha) \times LT_m \forall j, m, t \\
 &\sum_{j=1}^J S_{mntj} + ZZ_{mnt} F_* + PPP_{mnt} \leq \bar{C}_{mn} \forall m, n, t \\
 &\sum_{j=1}^J S_{mnjt} \geq \beta \times \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J S_{mnjt} \forall m, n, t \\
 &PP_{mnjt} + ZZ \geq \hat{C}_t S_{mntj} \forall m, n, j, t \\
 &ZZ_{mnt} + PPP_{mnt} \geq \tilde{\hat{C}}_{mn} \forall m, n, t \\
 &S_{mnjt}, IS_{mntj} \geq \cdot, \text{integer} \quad \forall m, n, j, t
 \end{aligned}$$

## ۹- مدل همتای استوار - فازی قطعی شده

$$Max Z = \lambda$$

$S.t:$

$$\begin{aligned} & w_{\gamma} d_{\gamma}^{+} + w_{\tau} d_{\tau}^{+} + w_{\tau} d_{\tau}^{-} + w_{\gamma} d_{\gamma}^{-} + (Z^{\gamma} - Z^{\tau})\lambda \leq Z^{\gamma} \\ & \sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T COMP_{mn} S_{mnt} + d_{\gamma}^{-} - d_{\gamma}^{+} = G_{\gamma} \\ & \sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T PPM_{mn} S_{mnt} + d_{\tau}^{-} - d_{\tau}^{+} = G_{\tau} \\ & \sum_{i=1}^I \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T DP_{mn} S_{mnt} + d_{\tau}^{-} - d_{\tau}^{+} = G_{\tau} \\ & \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CS_{mn} S_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \bar{C}t_{mnj} S_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T Ch_{mn} IS_{mntj} + \\ & \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T CSTOP_{mn} IS_{mntj} + \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T PP_{mnjt} + Z \times \Gamma_{\gamma} - d_{\gamma}^{+} \leq G_{\gamma} \\ & S_{mij} = \sum_{n=1}^N S_{mntj} = \sum_{i=1}^I VC_{im} P_{ijt} - \sum_{n=1}^N IS_{mnjt} + \sum_{n=1}^N IS_{mnjt} \forall j, m, t \\ & \sum_{i=1}^I IS_{mij} \geq VC_{im} \times X_{ijt} \times \alpha \times LT_m \forall j, m, t \\ & \sum_{i=1}^I IS_{mij} \leq VC_{im} \times X_{ijt} \times (1 + \alpha) \times LT_m \forall j, m, t \\ & \sum_{j=1}^J S_{mntj} + ZZ_{mnt} \Gamma_{\gamma} + PPP_{mnt} \leq \bar{C}_{mn} \forall m, n, t \\ & \sum_{j=1}^J S_{mnjt} \geq \beta \times \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J S_{mnjt} \forall m, n, t \\ & PPP_{mnjt} + ZZ \geq \hat{C}_t S_{mnjt} \forall m, n, j, t \\ & ZZ_{mnt} + PPP_{mnt} + \lambda(C_{med} - C_{min}) \geq C_{min} \forall m, n, t \\ & S_{mnjt}, IS_{mnjt} \geq 0, \text{integer} \quad \forall m, n, j, t \end{aligned}$$

## ۱۰- مدلسازی نرم (تعیین ضریب اهمیت آرمانها)

در تحقیق حاضر از تکنیک AHP برای تعیین اولویت آرمان‌ها (اهداف) استفاده شد. به این منظور به کمک پرسشنامه AHP از ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان شرکت نظرخواهی شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه به تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel و Expert Choice پرداخته شد و نرخ سازگاری برابر ۰/۰۴ حاصل شد. با توجه به این‌که نرخ سازگاری از ۰/۰۱ است، اوزان به‌دست آمده قابل اعتماد می‌باشد.



### جدول ۶ ضرایب اهمیت آرمان‌ها

اهداف(آرمان‌ها)				
چهارم	سوم	دوم	اول	اوّل
.۰/۱۴۰۶	.۰/۲۰۱۷	.۰/۳۰۶۵	.۰/۳۵۱۲	اوزان اهمیت اهداف

## ۱۰- پارامترهای مدل

در حالت کلی پارامترهای مدل را می‌توان به دو دسته عمدّه تقسیم کرد که عبارتند از:

- پارامترهای عمومی و قطعی: قیمت، عدد تحویل به موقع، مقادیر آرمان‌ها، ضرایب اهمیت آرمان‌ها و....

- پارامترهای غیر قطعی: ظرفیت و هزینه حمل و نقل، اعداد مربوط به (طول بازه) پارامتر هزینه حمل و نقل.

با توجه به این‌که بحث اصلی این تحقیق تخصیص سفارش به تأمین‌کنندگان مناسب است از بین قطعات انتخابی (روش ABC)، قطعات تک منبع حذف شدند. در مجموع ۱۲۹ تأمین‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ضمن مدل استوار براساس برنامه تولید دو خودروی مورد مطالعه درسایت تهران برای برنامه‌ریزی ۳ دوره‌ای (ماهیانه) در سطح تاکتیکی و با داده‌های واقعی شرکت ساپکو و ایران خودرو اجرا شد. در این مقاله به دلیل حجم زیاد داده‌ها از ارائه اعداد پارامترها (داده‌های ورودی) مدل خودداری می‌شود.

## ۱۱- حل مدل، شبیه‌سازی و نتایج به دست آمده

به دلیل پیچیدگی بالای مدل به لحاظ حجم متغیرها، محدودیت‌ها و داده‌ها، مدل در فضای مجموعه‌ها در نرم‌افزار لیکو لینک شده با اکسل برنامه نویسی شد تا داده‌های ورودی مدل از اکسل فراخوانی شود و به این ترتیب کارایی محاسباتی مدل افزایش پیدا کند. پس از اتمام برنامه‌نویسی، مدل استوار-فازی به سه شکل حل شد که آن را حل آلفا، حل بتا و حل گاما می‌نامند:

حل آلفا: ۱۱ بار حل مدل استوار-فازی در حالت عادی به ازای وجود ۱۱ سطح حفاظت

حل بتا: ۱۱ بار حل مدل استوار-فازی در حالت وجود محدودیت  $= 1$ , (یعنی  $\tilde{C}_i = C_i^{med}$ ) به ازای ۱۱ سطح حفاظت.


### حل گاما: ۱۱ بار حل مدل استوار- فازی در حالت و جود محدودیت = ۰ به ازای ۱۱ سطح حفاظت

حل بتا و گاما به دلیل نشان دادن صحت جواب‌های مدل استوار- فازی مد نظر قرار گرفته است (در واقع باید مقادیر تابع هدف در حل آلفا برای هر ۱۱ حالت بین حل بتا و حل گاما قرار گیرد). بنابراین در مجموع مدل ۳۳ بار حل شد. به منظور نشان دادن درستی عملکرد مدل در هر حالت مقادیر متغیرهای به دست آمده، ثابت لحاظ شدند و پارامترهای نامطمئن در بازه در نظر گرفته شده به طور تصادفی در قالب تابع توزیع متقارن برای ۱۰۰۰ بار تولید و شبیه‌سازی شدند. برای هر بار شبیه‌سازی مشخص شد که چه تعداد از محدودیت‌های دارای پارامترهای نامطمئن، ریسک تعداد کل محدودیت‌های نقض شده به تعداد کل محدودیت‌های دارای پارامترهای نامطمئن، ریسک هر سطح حفاظت تعیین شد. به طور خلاصه به ازای هر بار حل، نتایج شبیه‌سازی شد و در مجموع ۳۲ بار عمل شبیه‌سازی صورت گرفت. خلاصه نتایج در جدول ۷ ارائه شده است.


جدول ۷ مقادیر تابع هدف برای هر یک حالت‌های حل آلفا، بتا و گاما

حل گاما			حل بتا			حل آلفا					
آلفا	بتا	گاما	آلفا	بتا	گاما	آلفا	بتا	گاما	آلفا	بتا	گاما
۱۹۶۸۶	۲۲۹۱۱	-	۱۹۶۸۶	۲۲۹۱۱	۱	۱۹۶۸۶	۲۲۹۱۱	۱	-	-	۱
۱۹۹۳۶	۲۲۹۱۵	-	۲۰۱۸۷	۳۵۴۷	۱	۲۰۱۸۷	۳۵۴۷	-	-۰/۰۶	-۰/۱	۳۹
۲۰۱۸۵	۳۵۷۷۱	-	۲۰۱۸۱	۳۷۹۵۲	۱	۲۰۱۸۱	۳۷۹۵۲	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۷۸
۲۰۴۴۲	۳۶۸۹۵	-	۲۱۱۷۷	۳۰۴۳۶	۱	۲۰۸۸۶	۳۰۴۳۶	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۱۱۷
۲۰۶۸۲	۳۷۸۹۵۶	-	۲۱۱۷۹	۴۲۹۸۳	۱	۲۱۴۳۹	۴۲۹۸۳	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۱۵۶
۲۰۹۳۲	۳۸۲۱۴	-	۲۱۱۷۱	۴۲۹۵۱	۱	۲۱۱۸۴	۴۲۹۵۱	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۱۰۵
۲۱۱۸۱	۴۰۴۷-	-	۲۱۱۷۶	۴۸۰۲۳	۱	۲۱۱۹۴	۴۸۰۲۳	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۷
۲۱۴۴۹	۴۱۷۷۸	-	۴۱۷۷۶	۵۰۴۳	۱	۴۲۲۸-	۵۰۴۳	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۷۷
۲۱۶۷۸	۴۲۹۸۴	-	۴۲۳۷۵	۵۳۲۱۵	۱	۴۲۵۷	۵۳۲۱۵	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۳۱۲
۲۱۹۷۸	۴۴۲۴۵	-	۴۲۵۰۹	۵۵۹۰-	۱	۴۲۸۶۶	۵۵۹۰-	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۳۵۱
۲۲۱۷۶	۴۵۰۰۰	-	۴۶۷۴۱	۵۸۷۰۹	۱	۴۶۸۷۰	۵۸۷۰۹	-	-۰/۰۴	-۰/۰۴	۳۷۷


قابل توجه این‌که نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی در بدینانه ترین حالت، یعنی حداقل طول بازه نوسان حاصل شده است و با رویکردهای متعادل‌تر مانند شبیه‌سازی فازی می‌توان احتمال نقض‌های پایین‌تری را انتظار داشت.



نمودار ۱ نمایش رفتار مجموع انحرافات از آرمان‌ها (تابع هدف مدل آرمانی) در هر یک از حالت‌های حل آلفا، بتا، گاما و مقایسه آن‌ها



نمودار ۲ نمایش رفتار انحراف از آرمان اول در هر یک از حالت‌های حل آلفا، بتا، گاما و مقایسه آن‌ها




نمودار ۳ نمودار روند تفاوت مقادیر تابع هدف در حالت حل آلفا و در مقایسه با دو حالت دیگر


در جدول ۸ ستون‌های الف - د به ترتیب بیانگر درصد انحراف از آرمان‌های اول تا چهارم نسبت به مقدار هر آرمان است.

جدول ۸ مقادیر انحراف از هر آرمان نسبت به مقدار آرمان برمبنای درصد در حالت کلی  $\lambda$


د	ج	ب	الف	Г۲	Г۱	حالات
۲۷/۲۹۰	۸۲/۳۲۰	۲۲/۸۰۷	۷/۱۹۲	۰	۰	۱
۲۷/۳۹۲	۹۵/-۴۰	۲۲/۸۶۰	۷/۳۶۶	-/۱	۳۹	۲
۲۷/۴۱۲	۱۰۶/۶۲۲	۲۲/۹۱۱	۷/۵۲۲	-/۲	۷۸	۳
۲۷/۴۲۶	۱۱۷/۲۴۰	۲۲/۹۶۰	۷/۶۶۷	-/۳	۱۱۷	۴
۲۷/۴۳۴	۱۲۶/۹۸۸	۲۳/-۰۵	۷/۸۰۰	-/۴	۱۵۶	۵
۲۷/۴۴۶	۱۲۵/۹۷۱	۲۳/-۰۴۷	۷/۹۲۲	-/۵	۱۹۵	۶
۲۷/۴۴۸	۱۴۴/۲۹۰	۲۳/-۹۳۰	۸/-۲۸	-/۶	۲۳۴	۷
۲۷/۴۲۸	۱۵۲/-۰۹	۲۳/۲۳۸	۸/۱۴۰	-/۷	۲۷۳	۸
۲۷/۴۱۸	۱۵۹/۱۸۸	۲۳/۱۸۱	۸/۲۲۸	-/۸	۳۱۲	۹
۲۷/۴۰۴	۱۶۵/۸۸۳	۲۳/۲۱۸	۸/۳۲۲	-/۹	۳۵۱	۱۰
۲۷/۳۹۷	۱۷۴/-۰۷۷	۲۳/۲۴۰	۸/۴۶۸	۰/۲	۳۸۷	۱۱




نمودار ۴ نمایش روند احتمال نقض محدودیت‌ها در حالت‌های مختلف و براساس شاخص ۱



نمودار ۵ نمایش روند تفاوت احتمال نقض محدودیت‌ها در حالت‌های مختلف و براساس شاخص ۱



نمودار ۶ نمایش احتمال نقض محدودیت‌ها در حالت‌های مختلف و براساس شاخص ۲



نمودار ۷ نمایش روند تفاوت احتمال نقض محدودیت‌ها در حالت‌های مختلف و براساس شاخص ۱

جدول ۹ میزان ریسک (احتمال نقض محدودیت‌ها) را بر مبنای شاخص ۱ نشان می‌دهد. محدودیت آرمانی چهارم ۳۸۷ پارامتر نامطمن دارد و دارای سطح حفاظت  $\Gamma_1$  می‌باشد. سایر محدودیت‌های دارای پارامترهای نوسان‌پذیر (نامطمن)، ۳۸۷ محدودیت‌های ظرفیت می‌باشند که در خود پارامتر ظرفیت نوسان‌پذیر را دارند و دارای سطح حفاظت  $\Gamma_2$  می‌باشند.

جدول ۹ احتمال نقض محدودیت‌ها در حالت‌های مختلف و براساس شاخص ۱

ردیف ردیف ردیف	حل کاملاً			حل باتا			حل آلمما			$\Gamma_2$	$\Gamma_1$	ردیف
	حتمال نقض محدودیت آرمانی	حتمال نقض محدودیت آشغال										
-/-۰.۸۴	-/-۰.۸۲	-/-۰.۰۲	-/-۰.۸۴	-/-۰.۸۲	-/-۰.۰۲	-/-۰.۸۴	-/-۰.۸۲	-/-۰.۰۲	-/-۰.۸۴	-/-۰.۸۲	-/-۰.۰۲	۱
-/-۰.۷۷	-/-۰.۷۷	-	-/-۰.۷۳	-/-۰.۷۲	-	-/-۰.۷۴	-/-۰.۷۲	-	-/-۰.۷۴	-	-/-۰.۷۴	۲
-/-۰.۷۴	-/-۰.۷۴	-	-/-۰.۶۶	-/-۰.۶۶	-	-/-۰.۷۴	-/-۰.۶۶	-	-/-۰.۷۴	-	-/-۰.۷۴	۳
-/-۰.۷۰	-/-۰.۷۰	-	-/-۰.۵۹	-/-۰.۵۹	-	-/-۰.۷۰	-/-۰.۵۹	-	-/-۰.۷۰	-	-/-۰.۷۰	۴
-/-۰.۶۶	-/-۰.۶۶	-	-/-۰.۵۱	-/-۰.۵۲	-	-/-۰.۶۶	-/-۰.۵۱	-	-/-۰.۶۶	-	-/-۰.۶۶	۵
-/-۰.۶۴	-/-۰.۶۴	-	-/-۰.۴۴	-/-۰.۴۴	-	-/-۰.۶۴	-/-۰.۴۴	-	-/-۰.۶۴	-	-/-۰.۶۴	۶
-/-۰.۵۹	-/-۰.۵۹	-	-/-۰.۳۵	-/-۰.۳۵	-	-/-۰.۵۹	-/-۰.۳۵	-	-/-۰.۵۹	-	-/-۰.۵۹	۷
-/-۰.۵۴	-/-۰.۵۴	-	-/-۰.۲۷	-/-۰.۲۷	-	-/-۰.۵۴	-/-۰.۲۷	-	-/-۰.۵۴	-	-/-۰.۵۴	۸
-/-۰.۵۲	-/-۰.۵۲	-	-/-۰.۱۸	-/-۰.۱۸	-	-/-۰.۵۲	-/-۰.۱۸	-	-/-۰.۵۲	-	-/-۰.۵۲	۹
-/-۰.۴۸	-/-۰.۴۸	-	-/-۰.۰۹	-/-۰.۰۹	-	-/-۰.۴۸	-/-۰.۰۹	-	-/-۰.۴۸	-	-/-۰.۴۸	۱۰
-/-۰.۴۴	-/-۰.۴۴	-	-/-۰.۰۰	-/-۰.۰۰	-	-/-۰.۴۴	-/-۰.۰۰	-	-/-۰.۴۴	-	-/-۰.۴۴	۱۱



در نتایج شبیه‌سازی مشخص شد که تنها تعدادی از محدودیت‌های ظرفیت (حداکثر ۷۲ تا) امکان نقض پذیری دارند. دلیل آن این است که برخی از ظرفیت‌ها به میزان بیشتر از نیاز وجود دارند یا مدل تخصیصی کمتر از ظرفیت را برای آن‌ها لحاظ کرده و لذا نوسان در بازه لحاظ شده برآن‌ها اثری ندارد. با توجه به این توضیحات در مجموع دو شاخص برای محاسبه سطوح ریسک در نظر گرفته شد:

شاخص ۱: تقسیم تعداد کل حالت‌های نقض شده بر تعداد کل حالت‌های ممکن

شاخص ۲: تقسیم تعداد کل حالت‌های نقض شده بر تعداد کل حالت‌های وابسته به محدودیت‌هایی که امکان نقض شدن دارند. شاخص ۲ نسبت به شاخص ۱ شاخص سختگیرانه‌تری است و در حالت کلی شاخص اول، منطقی‌تر است. در جدول فوق حالت‌های ۱ و ۱۱ به ترتیب خوب‌بینانه و بدینه‌ترین حالت‌ها هستند.

## ۱۲- نتیجه‌گیری

با توجه به حل مدل، شبیه‌سازی و نمودارها نتایجی به شرح ذیل قابل استنباط است:

۱. از جدول ۷ و قیاس نمودارهای ۱ با ۴ و ۶ قابل استنباط است که با افزایش سطوح حفاظت، تابع هدف بدتر شده وضعیت احتمال نقض یا ریسک بهتر شده است. در واقع هرچه سطح حفاظت افزایش یافته، مدل مقادیر متغیرها را به نحو سختگیرانه‌تری در بازه مجاز انتخاب کرده، به نحوی که احتمال نقض محدودیت‌ها کمتر شده و درنهایت جواب تابع هدف بدتر می‌شود. این خود می‌تواند دلیلی بر صحت مدل‌سازی استوار و صحت عملکرد مدل باشد.
۲. از جدول ۷ قابل استنباط است که با افزایش سطوح حفاظت، سطح اقتاع محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده است. این مطلب منطقی بوده و نشان از آن است که افزایش سطح حفاظت، یافتن منطقه موجه را سخت‌تر می‌کند.
۳. از نمودار ۱ قابل استنباط است که مقادیر تابع هدف استوار- فازی (حل آلفا) نسبت دو حالت دیگر در تعادل قرار دارد (اگر چه که هر سه از نقطه‌ای شروع می‌شوند). از طرفی ملاحظه می‌شود که هر چه سطح حفاظت بیشتر می‌شود، نمودارها از یکدیگر فاصله بیشتری می‌گیرند؛ به عبارتی فازی بودن طول بازه‌ها در این نقاط بیشتر نمایان می‌شود.
۴. از جدول ۷ و نمودار ۱ قابل استنباط است که تغییر سطح ریسک یا سطح محافظه‌کاری

به شکل قابل ملاحظه‌ای برافزایش شبی خط مقادیر تابع هدف مؤثر بوده و استوارسازی مدل در راستای کاهش خطرپذیری ضروری و اثربخش است.

۵. نمودار ۲ نشان می‌دهد که انحراف از آرمان‌ها نیز رفتاری شبیه به مقادیر تابع هدف در نمودار ۱ دارد.

۶. مطابق با جدول ۸ انحراف از آرمان شکایات خط تولید ناشی از قطعات تأمین‌کنندگان (با بالاترین ضریب اهمیت) توانسته به میزان بسیار زیادی به صفر نزدیک شود. از طرفی این آرمان در قیاس با سایر آرمان‌ها، دارای کمترین میزان انحراف است. این نشان از صحت عملکرد مدل در شرایط وجود آرمان‌های متعدد و متقاض است، به نحوی که اولویت اول به آرمان دارای بالاترین ضریب اهمیت داده شده است.

۷. با توجه به جدول ۸ و ضرایب اهمیت آرمان‌ها، اگرچه آرمان‌های ۱(شکایات خط تولید ناشی از قطعات تأمین‌کنندگان) و ۲(قطعات معیوب تأمین‌کنندگان) و ۳(تحویل به موقع) و ۴(هزینه کل تأمین قطعات) به ترتیب دارای بالاترین ضریب اهمیت هستند، اما مدل توانسته است که به ترتیب انحراف از آرمان‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۲ را کاهش دهد. از طرفی درصد کاهش انحراف از آرمان‌های ۱ و ۲ و ۴ نسبت به مقدار هر آرمان قابل توجه است.

۸. اعداد جدول ۹ و نمودارهای ۴ و ۶ حاصل عمل شبیه‌سازی بوده و نشان می‌دهد که با افزایش سطح حافظت، احتمال نقض محدودیت‌ها کاهش پیدا می‌کند. این روند نشان از صحت عملکرد مدل استوار و شبیه‌سازی صورت گرفته دارد.

۹. شبیه‌سازی انجام شده برای سه حالت آلفا، بتا و گاما حل سخت‌ترین حالت شبیه‌سازی بوده، یعنی برای طول بازده‌ها بالاترین عدد ممکن لاحاظ شده و با این اوصاف تتابع خوبی حاصل شده است. انتظار می‌رود در صورت شبیه‌سازی در حالت‌های متعادل‌تر (شبیه‌سازی فازی) به جواب‌هایی خواهیم رسید که کارایی مدل را بیش‌تر نمایان می‌سازد.

۱۰. مدل استوار-فارزی نسبت به حالت‌های  $\alpha = \beta = 0$  به لحاظ ریسک و هزینه متعادل‌تر بوده و می‌تواند رضایت تصمیم‌گیرنده را نسبت به دو حالت دیگر که بدینانه و خوشبینانه‌تر عمل می‌کنند، در برداشت باشد؛ به عبارتی این مدل نسبت به مدل در دو حالت دیگر انعطاف‌پذیرتر بوده و گزینه‌های انتخابی بیشتری را برای تصمیم‌گیرنده فراهم می‌کند.

۱۱. نمودار شکل‌های ۱، ۴ و ۷ نشان می‌دهند که نمودارهای مربوط به حالت آلفا در



فاصله‌ای تقریباً متعادل از دو حالت دیگر قرار دارد.

۱۲. از جمله ویژگی‌های رویکرد ابداعی مبتنی بر روش برنر نسبت به روش‌های دیفارازی کردن مثل برش  $\alpha$  آن است که اول نیازی نیست که به طور حتمی تصمیم‌گیرنده سطح برش را تعیین کند. دوم در صورتی که مدل باید با سطح برش‌های مختلفی حل شود، آن‌گاه این عمل در فضای بهینه‌سازی استوار با سطوح حفاظت مختلف سبب می‌شود که تعداد بسیار زیادی مدل حل شود و به این شکل کارایی مدل از بین خواهد رفت. بنابراین این از ویژگی‌های روش ابداعی است که مدل در هر سطح حفاظت، سطح برش مناسب را تشخیص خواهد داد. برای نمونه اگر مدل قرار بود که به روش‌های معمول برش  $\alpha$  حل شود و ۱۰ سطح برش برای هر سطح حفاظت مدد نظر می‌بود، ۳۳۰ مدل باید حل می‌شد.

۱۳. در قیاس نمودار شکل‌های ۲ و ۵ و ۷ مشخص است که رفتارهای سه نمودار بسیار به هم‌دیگر نزدیک بوده و تقریباً در این سه نمودار (شکل‌های ۲ و ۵ و ۷) در سطح حفاظت ۸ اختلاف حل آلفا با دو حالت دیگر حل یکسان است.

۱۴. از جمله قابلیت‌های مدل پیشنهادی نسبت به مدل برتسیمس و سیم آن است که:

- قادر به پاسخ‌گویی به ابهامات ذهنی تصمیم‌گیرنده بوده و به طور کلی انعطاف‌پذیرتر است.
- تنها یک متغیر ( $\lambda$ ) و یک محدودیت به مدل اضافه می‌کند.

۱۵. به طور کلی با لحاظ بحث استواری جواب‌ها، لحاظ ابهام موجود، مدل‌سازی مصاحبه محور و لحاظ شاخص‌های مختلف و مهم مطابق با نظر تصمیم‌گیرنده می‌توان ادعا کرد مدل از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است.

#### ۱-۱۲- پیشنهاد

۱. توسعه مدل استوار- فازی درخصوص طول بازه‌هایی که به شکل ضرایب فنی و تابع هدف ظاهر می‌شوند.
۲. توسعه تئوریکی و عملی تعیین شکل تابع عضویت برای طول بازه‌های فازی
۳. امکان‌سنجی توسعه مدل استوار- فازی برای مدل‌های دیگر استوارسازی غیر از برتسیمس و سیم
۴. در بخش حل مدل بیان شد که در مدل ۳۸۷ محدودیت حاوی پارامتر نامطمئن وجود

دارد و حدکثر ۷۳ محدودیتی که امکان نقض پذیری داشته‌اند از نوع محدودیت‌های فعال می‌باشند. ارائه الگوریتمی در راستای کاهش این محدودیت‌ها قبل از حل در راستای کاهش محاسبات می‌تواند به عنوان موضوع تحقیقات آتی مطرح باشد.

### ۱۳- منابع

- [1] Ghodsypour S. H. , O'Brien C. ; A decision support system for supplier selection using integrated analytic hierarchy process and linear programming.*I.J. of Production Economics*,Vol. 56-57, 1998.
- [2] Ghodsypour , S. H. , O'Brien C. ; The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple souring, multiple criteria and capacity constraint ; *International Journal of Production Economics* ,Vol. 73, 2001.
- [3] Zhang Z. , Lei J.,Cao N., To K. , Ng. K. ; "Evolution of supplier selection criteria and methods"; ([www.google.com](http://www.google.com)), 2004.
- [4] Lee E.K., Ha S. , Kim S. K. ;Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management, *IEEE Transactions on Engineering Management*,Vol. 48, 2001.
- [5] Li L. , Zabinsky Z.B.; Incorporating uncertainty in to a supplier selection problem, *I.J.of Production Economics Article in Press*, 2010.
- [6] Dickson G. W.; An analysis of vendor selection systems and management ; *Journal of Purchasing*,Vol. 21,1966.
- [7] Weber C. A., Current J. R., Benton W. E.;Vendor selection criteria and methods ; *E. J. of Operation Research* ,Vol. 50, 1991.
- [8] Benton W.C. ; Quantity discount decision under conditions oF multiple items, multiple suppliers and resource limitation ; *I. J of Production Economics*, Vol. 27, 1991.
- [9] Hong J.D , Hayya Jc ; Just- in time purchasing single or multiple sourcing? ; *I. J of Production Economics*,Vol. 27, 1992.



- [10] Dahel N. E.; Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments ; *Supply Chain Management: An International Journal*, 8, 2003.
- [11] HangHong G., Chanpark S., Sikjang D., MinRho H. ; An effective supplier selection method For constructing a competitive supply-relationship ; *Expert System With Applications*, 2005.
- [12] Basnet Ch. , leang J. M.Y.; Inventory lot- sizing with supplier selection ; *Computers & Operations Research*, 32, 2005.
- [13] Velarde J. L. G. , Laguna M. ; A benders-based heuristic for the robust capacitated international sourcing problem ; *IIE Transactions*, Vol. 36, 2004.
- [14] Berger P.D., Zeng A.Z. ; Single versus multiple sourcing in the presence of risk ; *J of Operational Research Society* ,Vol. 57, 2006.
- [15] Van Landeghem. H., Vanmaele H. ; Robust planning:a new paradigm for demand chain planning ; *J of Operations Management*, Vol. 20, 2002.
- [16] Li Y.J. ,Hwang C-L.Fuzzy ; Mathematical programming: Methods and applications ; Springer-Verlag, 1992.
- [17] Zimmermann H. J. ; Fuzzy set theory and its applications ; Kluwer Academic Publishers, 1996.
- [18] Bertsimas D., Sim M. ; The price of robustness ; *Operations Research* ,Vol. 52, No.1, 2004.
- [19] Bertsimas D., Thiele A. ; A robust optimization approach to inventory theory; *Operations Research* ,Vol. 54, No.1, 2006.