

آئین نامه بهداشت محیط مدارس

اداره کل بهداشت و تغذیه

ماده ۱ - محلی که برای احداث مدرسه در نظر گرفت
می شود باید ضمن تزدیک بودن به مسیر و سائنس نقشه عمومی ۱
کارخانجات، خطوط راه آهن و شاهراهها، بیمارستان، گورستان،
کشтарگاه، دامداری، مرغداری، دباغ خانه، محل اباحت زباله
و کود، مراکز پرسرو صدا و پرورفت و آمد و سایر مراکزی که به
نحوی ممکن است ایجاد مراحت، دود، بو، گرد و غبار و سرو
صدا نماید دور باشد. مدرسه باید حداقل ۵۰۰ متر با مراکز و
 محلهای مذکور و مراحم فاصله داشته باشد.

ماده ۲ - معیار جهت مساحت زمین مورد نیاز به منظور
احداث مدرسه تعداد دانش آموزانی خواهد بود که باستی در آن
مدرسه به تحصیل اشتغال ورزند و بر این اساس حداقل متراز
لازم به ازای هر دانش آموز ۶ تا ۸ مترمربع خواهد بود.

تبصره ۱ - حداقل مساحت زمین لازم برای ایجاد یک
مدرسه روستایی یا شهری بدون توجه به حداقل تعداد
دانش آموزان ۱۰۰۰ مترمربع می باشد.

تبصره ۲ - زمین مورد نیاز برای بازیهای فوتبال، بسکتبال،
والبیال، تنیس و غیره به شرح زیر برابر ضوابط اداره کل تربیت
بدنی ایران منظور گردد.

الف - سالنها - مدارس راهنمایی، دبیرستان باید دارای
سالنی باشد که برای ده میز پینگ پنگ گنجایش داشته باشد و
در دوره ابتدایی سالن پینگ پنگ باید گنجایش پنج میز را داشته
باشد.

ب - زمین ورزش برای هر ۱۲ مدرسه مجاور هم یک زمین
فوتبال کامل و وسایل ورزشی دو میدانی در نظر بگیرند.

یک دبیرستان و مدرسه راهنمایی باید حداقل دارای دو زمین
بسکتبال و دو زمین والبیال باشد. در هر مدرسه دوره ابتدایی باید
دو زمین والبیال در نظر گرفته شود.

ج - در هر منطقه تهران و شهرستانهایی که دارای نواحی
آموزش و پرورش می باشند دو سالن والبیال و بسکتبال جهت
پسران دو سالن والبیال و بسکتبال جهت دختران، یک سالن
کشتنی، یک سالن زیمناستیک، یک سالن وزنه برداری، یک
استخر سر پوشیده، یک استخر روباز منظور گردد.

د - در مراکز استانها دو سالن والبیال و بسکتبال پسران، دو
سالن والبیال و بسکتبال دختران، یک استخر سر پوشیده، یک

مقدمه:

از سوی اداره کل بهداشت و تغذیه، آئین نامه بهداشت محیط مدارس که مورد تائید آن
اداره کل می باشد سه هفتم اطلاع خواهند گان محترم در اختیار ماهنامه تربیت فرار گرفت
که بوجه عزیزان را به مشروح آن حلب می نهایم.

سالن کشته، یک سالن وزنه برداری، یک سالن ژیمناستیک،
یک استخر روباز در نظر گرفته شود.

ه - در هر شهرستان تابع استان یک سالن والیبال، یک
سالن سکتبال، یک سالن کشته، یک سالن ژیمناستیک، یک
سالن وزنه برداری، یک استخر روباز، یک استخر سربویشه در
نظر گرفته شود.

تبصره ۳ - در مورد مدارس حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی
علاوه بر مقدار زمین لازم باید زمین کافی جهت سالن چند
منظوره، کارگاه، آزمایشگاه، آثار، خوانگاه، سالن غذاخوری،
آشپزخانه و همچنین محلی جهت تمرکز وسائل و انجام امور
بهداشتی و کمکهای اولیه در نظر گرفته شود.

طبقات مدارس برای دستانها و دوره راهنمایی حداکثر تا ۴
طبقه و برای دبیرستان حداکثر تا سه طبقه مجاز است.

تبصره ۴ - هر واحد آموزشی روستایی الزاماً باید به وسیله
نرده محصور باشد تا دانش آموزان ضمن آموزش از موهاب طبیعی
روستا نیز محروم نشوند.

تبصره ۵ - در هر واحد آموزشی حداقل بنای لازم با توجه به
نیازهای زیر باید بیش بینی شود و بیش بینی فرمتهای زیر در
ساختمان واحد آموزشی الزامي است:

مدارس روستایی

۱ - کلاس درس ۲ - اطاق کارکنان مدرسه ۳ - آثار ۴ -
اطاق خدمات بهداشتی و کمکهای اولیه به مساحت حداقل ۹
مترا مربع ۵ - اطاق بزرگ چند منظوره که برای اجتماعات.
(توالت، دستشویی، آبخوری) با توجه به ضوابط تعیین شده ۷
اطاق سرایدار در صورت لزوم ۸ - نمازخانه.

ماده ۵ - کف کلاسها باید قابل شستشو، مسطح و بدون
درز بوده و لغزنه و مرطوب نباشد.

ماده ۶ - سقف کلاسها باید صاف و بدون درز و شکاف و
به زنگ روش باشد.

ماده ۷ - تخته با مشمع مخصوص نوشتن باید در محل
مناسبی که نور کافی به آن رسیده و در معرض دید کامل
دانش آموزان باشد قرار گیرد. ضمناً از ایجاد خیرگی توسط نور
روی تخته جلوگیری کند، فاصله تخته سیاه و یا مشمع مخصوص

نوشتن تا اولین ردیف دانش آموزان حداقل از ۵/۲ کمتر نباشد.

ماده ۸ - برای هر دانش آموز در کلاس باید حداقل ۱/۵
مترا مربع سطح در نظر گرفته شود به طور کلی فضای لازم برای هر
دانش آموز حداقل ۴/۵ مترمکعب باشد و حداقل ارتفاع اطاوهای
از سه متر کمتر نباشد، حداکثر ابعاد قابل قبول برای کلاس
درس طول ۸ متر و عرض ۷ متر می باشد.

ماده ۹ - پله های مشرف به پرتوگاه در مدرسه باید ضمن
لغزنه نبودن به نرده محافظه مجهز باشد.

ماده ۱۰ - حداکثر ارتفاع پله در مدرسه ۱۸ سانتیمتر و
حداقل عرض آن ۳۰ سانتیمتر باشد.

ماده ۱۱ - درب و پنجره های مشرف به فضای خارج باید به
نوری سیمی مجهز باشد و پنجره های طبقات فوقانی مشرف به
پرتوگاه باید دارای نرده محافظه باشد.

ماده ۱۲ - کلاسهای دانش آموزان خردسال حسنه المقدور
باید در طبقات پایین تر ساختمان منظور شود.

ماده ۱۳ - ایجاد هر گونه بالکن یا تراس مرتبط با کلاس
منوع است.

ماده ۱۴ - سالن کنفرانس (اجتماعات) کارگاه،
آزمایشگاه، سالنهای ورزشی و اطاوهای عمومی در نقشه
ساختمانی مدرسه به نحوی منظور شود که مزاحمتی برای
کلاسهای درس بوجود نیاورد.

ماده ۱۵ - در آموزشگاههای شبانه روزی مساحت اطاق
خواب باید مطابق استانداردهای بهداشتی برای یک نفر حداقل
۷ مترا مربع و به ازاء هر نفر اضافی ۵ مترا مربع در نظر گرفته شود.
تئصیره - حداکثر تعداد تخت در هر اطاق عمومی نبایستی
بیش از ۸ تخت باشد.

ماده ۱۶ - کف و سطح میزهای آزمایشگاه باید به نحوی
ساخته شود که نسبت به حرارت و مواد شیمیایی وغیره مقاوم
باشد.

ماده ۱۷ - آب مورد مصرف
آموزشگاه باید مورد تایید
بهداشت محیط باشد.

۶۰ نفریک دستشویی منظور گردد.

تبصره ۲ - مشخصات بهداشتی توالتها و دستشویی ها مورد تایید بهداشت محیط باشد.

تبصره ۳ - فاضلاب به چاههای جاذب و با سینیک تانک در هر موردی که شرایط ایجاد نمود طبق اصول بهداشتی دفع خواهد شد و طرح آن باید به وسیله قسمت فنی و اجرایی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهیه و اجرا گردد.

ماده ۱۹ - حجم چاه فاضلاب و توالت به ازاء ۲۰ لیتر برای هر نفر در سال محاسبه شود.

ماده ۲۰ - دستشویی ها باید در ارتفاع ۷۵ - ۶۰ سانتیمتر از زمین نصب گردد و این ارتفاع بستگی به سن استفاده کنندگان خواهد داشت و شیر دستشویی ها باید نسبت به لبه کاسه دستشویی بلندتر نصب گردد.

تبصره - استفاده از صابون در دستشویی ها ضروری است.

ماده ۲۱ - کلاسهای بایستی حتی الامکان طوری ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند. مرجحاً نور از سمت جب دانش آموزان وارد کلاس شود. در مورد کلاسهای شبانه و با کلاسهایی که اجباراً از نور مصنوعی استفاده می نمایند حداقل

تبصره ۱ - در روستاهایی که لوله کشی آب داشته با خواهد داشت سازمان مسئول تهیه کننده آب روستا مکلف است انشعاب خصوصی جهت مدارس در نظر بگیرد.

تبصره ۲ - در روستاهایی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند لازم است با استفاده از هر منبع آب قابل بهسازی که در اختیار هست و با تهیه می گردد مناسب با کمیت آب طرفیت مخزن ذخیره آب مورد نیاز شرب و سایر مصارف بهداشتی برای هر نفر دانش آموز بین ۱۵-۵ لیتر در نظر گرفته ولی برای مصارف کلی در صورت وجود آب میزان مذکور ۳۰ لیتر برای هر دانش آموز در نظر گرفته شود. ضمناً مدرسه مجهز به سیستم شیکه لوله کشی داخلی به خصوص برای توالت ها و دستشویی ها و آبخواری ها باشد (برای شبانه روزی ها حداقل میزان آب مصرفی ۱۰۰ لیتر برای هر نفر در نظر گرفته شود).

تبصره ۳ - محل آبخواری باید دارای شرایط زیر باشد:

الف - کف محوطه آبخواری قابل شستشو و دارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد.
ب - دیوار اطراف آبخواری از جنس قابل شستشو (نظیر کاشی، موزائیک، سیمان) باشد.

ج - کف دیوارها و لبه آبخواری بایستی از جنس قابل شستشو (کاشی، موزائیک، سیمان) بوده و دارای شیب مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد.

د - آبخواری عمومی دانش آموزان باید حتی المقدور به وسیله شیرهای فواره ای یا آب سرد کن به نسبت حداقل برای هر ۷۵ نفریک واحد تامین گردد و ارتفاع شیر آن نسبت به سن استفاده کنندگان از سطح زمین بین ۱۰۰ - ۷۵ سانتیمتر باشد.
ماده ۱۸ - نحوه دفع فاضلاب توالتها بایستی مورد تایید بهداشت محیط باشد.

تبصره ۱ - تعداد توالتها در هر مدرسه به ازاء هر ۵ نفر دانش آموز حداقل یک مستراح در نظر گرفته شود و به ازاء هر

میزان نور بایستی برابر با ۲۰ فوت کندل بوده و نوعه نابش طوری باشد که ایجاد خیرگی در دانش آموزان ننماید. میزان نور از راهروها و رختکنها و توالتها و دستشویی ها حداقل ۵ فوت کندل باشد.

تصریه - میزان نور برای کارگاههایی از قبیل خیاطی، ترمه دوزی، صنایع دستی، نقشه کشی و امثال آن ۳۰ فوت کندل در نظر گرفته شود.

ماده ۲۲ - در مورد تامین گرما جهت کلاسها بایستی:

۱- دستگاه مولد حرارت مستقیماً گازهای حاصل از سوخت را به فضای کلاس وارد ننماید و حداقل اکسیژن را جهت سوخت کامل مصرف نماید و خطر آتش سوزی نداشته و فضای کلاس را به طور بکنوخت گرم ننماید.

تصریه - درجه حرارت مناسب جهت کلاسها بین ۱۸-۲۱ درجه سانتیگراد می باشد.

ماده ۲۳ - کلیه مؤسسات مشمول این آیین نامه باید مجهز به وسائل اطفاء حریق و حداقل دوره فرار برای موقع اضطراری وجود داشته باشد که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رویت باشند.

ماده ۲۴ - کلیه کلاسها، راهروها، فضمتهای اداری،



خوابگاه، نیازخوریها، آشپزخانه در صورت وجود توالتها، دستشویی ها، محوطه، سالن ورزش، کارگاه و آزمایشگاه دارای زیاله دان بهداشتی درب دار ضدزنگ با ظرفیت مناسب باشد و روزانه تخلیه و به موقع شستشو و تمیز گرددند.

ماده ۲۵ - وجود هر گونه حوض و حوضچه که دارای آب را کد باشد در محوطه مدرسه منوع است. مدارسی که دارای استخر شنا می باشند بایستی اطراف آن مجهر به نرده اینمی بوده و آب آن مرتبًّا تعویض و با تصفیه و ضد عفونی گردد و از نظر شرایط بهداشتی مورد تایید بهداشت محیط باشد.

ماده ۲۶ - در صورت وجود کارگاه و آزمایشگاه کف و دیوارهای آن بایستی از جنس قابل شستشو (کاشی یا موزائیک و یا بتون) بوده و کف دارای شیب مناسب به طرف کفشور باشد.

ماده ۲۷ - آزمایشگاه و کارگاه بایستی مجهز به دستشویی و صابون باشد.

ماده ۲۸ - آزمایشگاه و کارگاه دارای واتری لاتور مناسب با حجم سالن به منظور تهווیه هوا باشد.

ماده ۲۹ - میزان نور در آزمایشگاه و کارگاه مناسب با نوع کار و مورد تایید بهداشت محیط باشد.

ماده ۳۰ - به منظور جلوگیری از ایجاد گرد و غبار کف محوطه مدرسه اسفالت و یا بتون کف و یا نظائر آن مفروش گردد.

ماده ۳۱ - کلیه مواد این آیین نامه شامل کود کستان، دستان، راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش و نظایر آن می باشد.

ماده ۳۲ - وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرا و وزارت بهداری عهده دار نظارت بر اجرای این آیین نامه می باشد.

