

## مطالعه‌ی تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسه‌مراتبی

مهندس محمدحسین شیرازیان<sup>\*</sup>، دکتر سید باقر حسینی<sup>\*\*</sup>، مهندس سعید نوروزیان ملکی<sup>\*\*\*</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

### پنجه

امروزه در شهر تهران رشد فزاینده ساختمان‌های مسکونی در راستای تأمین مسکن جدید برای شهروندان و از طرفی نوسازی بافت فرسوده، مشاهده می‌شود. پوسته خارجی ساختمان به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر زیبایی‌شناختی در نمای شهری و همچنین به عنوان مفصل درون و بیرون فضای مسکونی، نقش مهمی بر سیمای شهر عهده دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا سیستمی مناسب برای جداره خارجی ساختمان مسکونی در تهران معرفی شود. در این راستا، ابتدا مطالعاتی بر مبنای تحقیقات موجود صورت گرفته و چهار نمونه از سیستم نمایانه‌ای شناخته شده و موجود در کشور، معرفی شده است. سپس با تکنیک دلفی نظریات متخصصان بر مبنای چهار عامل ویژه تعیین کننده‌ی کیفیت، جمع‌آوری و مورد ارزیابی واقع شده و در نهایت با روش تحلیل سلسه‌مراتبی، چهار سیستم نما با هم مقایسه گرفته است. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که سیستم صفحات ساندویچی با بن پاششی، سیستم نمای مناسب برای ساختمان‌های مسکونی تهران می‌باشد.

### واژه‌های کلیدی

پوسته خارجی، ساختمان‌های مسکونی، اتلاف انرژی، روش‌های اجرا

\* کارشناسی ارشد معماری گرایش مسکن، دانشکده مهندسی معماري و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران. (مسئول مکاتبات)  
Email: mhshirazian210@yahoo.com

\*\* دانشیار گرایش مسکن، دانشکده مهندسی معماري و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.  
Email: hosseini@iust.ac.ir  
\*\*\* دکترای معماری، دانشکده مهندسی معماري و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.  
Email: s.norouzian@srttu.edu

## مقدمه

دو مورد دیگر دو جداره می‌باشد، معرفی می‌شود. این چهار سیستم نما عبارتند از: تخته سیمانی روی عایق حرارتی، عایق قالب ماندگار (ICF)، دیوار دو لایه با قالب سر خود بتنی و صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما. سیستم‌های موجود برای نمای ساختمان دارای ویژگی‌های مختلفی هستند که هر کدام می‌تواند در ارتقای کیفیت سیستم نما تأثیر ویژه‌ای داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها روی چهار نمونه نمای حاضر، مورد سنجش قرار گرفته‌اند. گرچه قابلیت‌های واقعی سیستم‌های نمای ساختمانی شامل ویژگی‌های بسیار متعددی می‌شود، اما با توجه به محدودیت‌های این تحقیق، چهار ویژگی انتخاب گردیده و با توجه به میزان اهمیت آنها در نمونه‌های مورد بررسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. چهار معیار انتخابی عبارتند از: مقاومت در برابر زلزله، هزینه و سرعت اجرا، عایق حرارتی، زیبایی‌شناسی معماری. در این تحقیق، اطلاعات لازم از طریق مطالعات میدانی، مصاحبه، استفاده از مدارک و اطلاعات جامع موجود در سازمان تحقیقات مسکن و شهرسازی، گردآوری شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، کیفی است و برای مقایسه تطبیقی نمونه‌های موردی از سنجش کمی نیز استفاده می‌گردد. پس از تعیین معیارهای مورد مطالعه روی نما، تحلیل کمی از طریق امتیازدهی به این معیارها، صورت می‌گیرد. در مرحله تحلیل، ابتدا با توجه به اهداف تحقیق، دسته‌بندی اطلاعات استادی به صورت موضوعی انجام و یافته‌ها طبقه‌بندی گردیده تا در انجام تحلیل استفاده گرددند. بررسی تطبیقی این چهار نمونه نما با توجه به دیدگاه‌های متخصصان در مورد میزان اهمیت هر یک از چهار معیار انتخابی، انجام می‌شود. در این زمینه، از فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی (AHP)<sup>۲</sup> برای مقایسه تطبیقی چهار سیستم نما استفاده گردیده که نمودار درختی آن در شکل ۱ ارائه شده است.

### ۱- تعاریف و مفاهیم موجود پیراهون‌جداول‌های مود (بر)الله


سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما در سیستم پانل ساندویچی<sup>۳</sup>، صفحات مت Shank از پانل عایق حرارتی (پلی استایرن منبسط یا پلی‌یورتان)، همراه با دو شبکه فلزی در طرفین عایق، که به وسیله‌ی مفتول‌های فولادی مورب به یکدیگر متصل شده‌اند، یک شبکه فلزی سه بعدی را تشکیل می‌دهد. این قطعات پس از انتقال به محل احداث ساختمان، به یکدیگر متصل و از دو طرف بتن پاشیده<sup>۴</sup> می‌شود. میلگرد (مفتول) مورد استفاده با قطرهای مختلف، ۲/۵ تا ۵ میلی‌متر، و شبکه‌ها با چشممه‌های متفاوت، ۵۰×۵۰ تا ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر، توسط تولیدکنندگان مختلف ساخته می‌شود (محمدکاری و احمدی، ۱۳۸۷). فاصله دو شبکه موازی نیز بسته به

صنعت ساختمان مأمن بسیار گسترده‌ای برای ابداعات و نوآوری‌های فناوری است (قهرمانی، ۱۳۸۷). امروزه در شهری مانند تهران با وجود اینکه در صنعت ساختمان پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته و طرح‌هایی به بهره‌برداری می‌رسد که سال‌های گذشته امکان طراحی و ساخت آنها برای ما نبود، ولی متناسبانه اصولی بینایی و اولیه در ساخت بناهای مسکونی و غیره لحاظ نمی‌شود (حسینعلی پور و حقیقی، ۱۳۸۹). از جمله این اصول می‌توان به صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی، عایق‌بندی و اصل سبک‌سازی سازه‌ها، اشاره کرد. از میان موارد ذکر شده بحث عایق‌بندی حرارتی و جلوگیری از اتلاف انرژی به طور ویژه در ساختمان‌های مسکونی، موضوع بحث تحقیق می‌باشد.

مهم‌ترین بخش ساختمان در بحث اتلاف انرژی، پوسته خارجی آن است که خود شامل سه بخش پوسته صلب، بازشو و همچنین بخش متصل کننده‌ی این دو عنصر می‌باشد (ابراهیم‌پور و همکاران، ۱۳۸۳). پوسته‌ی صلب به عنوان عمدت‌ترین عامل تشکیل‌دهنده‌ی پوسته خارجی در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. در ساختمان‌های مسکونی تهران در حال حاضر، نقاط ضعف متعددی در اجرای پوسته و نمای خارجی مشاهده می‌شود. علل این نابسامانی را در دو عامل عمدی می‌توان جستجو کرد. اول اینکه بسیاری از طرح‌های عمرانی توسط متخصصین واحد شرایط اجرا نمی‌شود و در بعضی موارد مجری بدون علم و تحصیلات دانشگاهی، تنها بر مبنای تجربیات شخصی به اجرای طرح می‌پردازد. دوم آنکه در مواردی که مجری، متخصص در این رشتہ هم می‌باشد، عدم اطلاع کافی از علوم روز و نبود تحصیلات خود را به پایان رسانیده‌اند، موجب می‌شود تا همچنان روش‌های قدیمی و پر مشکل گذشته به کار گرفته شود (فرج‌زاده اصل و همکاران، ۱۳۹۰). در رابطه با مورد اول نیاز به بررسی و تحقیق گسترده در ساختار شغلی کشور و مسائل مرتبط لازم است که در این مقاله اشاره‌ای به آن نخواهد شد ولی در مورد مؤلفه دوم می‌توان با ایجاد مراجعی کاربردی برای مجریان، اطلاع‌رسانی کافی برای بهبود روش‌های ساخت امروزی را فراهم کرد.

### ۲- روش تحقیق

هدف این تحقیق، انتخاب سیستمی مناسب برای جداره خارجی ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران می‌باشد. در این راستا، ابتدا مطالعاتی بر مبنای تحقیقات موجود صورت گرفته و چهار نمونه از نماهای شناخته شده و موجود در کشور که دو مورد آنها تک جداره و



شکل ۱. نمودار درختی انتخاب جداره‌ی مناسب با توجه به چهار معیار مورد مطالعه

را کاهش می‌دهد، و باعث می‌گردد نیاز به قالب‌بندی کاملاً منتفی گردد یا به حداقل کاهش یابد. در برخی مدارک و مستندات موجود درخصوص ساختمان‌های با سیستم دیوارهای بتونی دولایه قالب سرخود، جزئیات اتصال مناسب بین عناصر باربر سازه‌ای برای مناطق با خطر لرزه‌خیزی کم و زیاد ارائه شده است. ولی به نظر می‌رسد بیشترین کاربرد این‌گونه ساختمان‌ها در مناطق با خطر لرزه‌خیزی کم بوده باشد (محمدکاری و همکاران، ۱۳۸۷).

نوع مصرف، میزان بتون وارد شده و ضخامت عایق حرارتی از ۷۰ تا نزدیک ۱۵۰ میلی‌متر تغییر می‌کند (Pokharel & Mahendran, 2003; Frostig, 2003). کشورهای ارائه کننده این سیستم در ابتدا اتریش و ایتالیا بودند. لازم به توضیح است این سیستم، با توجه به ضوابط حاکم در کشورهای نامبرده، کاربرد چندانی ندارد و محدود به ساخت و ساز محدود ویلایی در خارج از شهرها می‌شود. در سال‌های بعد، ساخت و فروش آن در کشورهایی مانند چین، افغانستان، عراق، ترکیه، بربیل، آرژانتین، کلمبیا و ایران گسترش یافت.

### سیستم عایق قالب ماندگار (ICF)

سیستم قالب‌های عایق ماندگار اساساً شامل قالب‌های دائمی است که برای بتون ریزی و ساخت دیوارهای بتون مسلح استفاده شده و پس از بتون ریزی، جزئی از دیوار محسوب می‌شوند. در کشورهای صنعتی، این محصول برای ساخت واحدهای کوچک مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدهه قالب‌ها در این سیستم از جنس پلی‌استایرن<sup>۵</sup> منبسط شده است، ولی به ندرت از پلاستیک‌ها یا مصالح دیگر نیز استفاده می‌شود. از جمله می‌توان از کامپوزیت پلی‌استایرن - سیمان یا فوم پلی‌پورتان<sup>۶</sup> به عنوان انواع دیگر قالب نام برد، که به نسبت پلی‌استایرن، میزان استفاده از آنها بسیار اندک است.

در این سیستم، قطعات به عنوان قالب گم (ماندگار) برای بتون سازه‌ای اعم از دیوار باربر و غیرباربر، زیر سطح زمین یا روی سطح زمین به کار می‌روند. این قطعات برای ساخت تیر، نعل درگاه، دیوار خارجی و داخلی، شالوده و دیوار حایل بتونی مسلح یا غیر مسلح نیز به کار می‌رود. این قطعات پس از بتون ریزی و عمل آوری بتون، در محل باقی می‌مانند و می‌باشند با مواد نازک کاری داخلی و خارجی محافظت شوند. انواع مختلفی از این قالب‌ها وجود دارد که از نظر ابعاد بلوك،

### سیستم دیوار دو لایه با قالب سر خود بتقی

سیستم سازه‌ای دیوارهای قالب سرخود بتونی ابتدا در کشورهای اسکاندیناوی، بهویژه سوئد مطرح گردیده است. در این سیستم، قسمتی از دیوارهای بتون مسلح به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید می‌شود. این دیوارها از دولایه بتون مسلح با فاصله نسبت به یکدیگر ساخته می‌شود. فاصله بین دو لایه، علاوه بر تأثیری که بر کاهش وزن دیوار در زمان حمل و جابجایی (در مقایسه با دیوارهای پیش ساخته یکپارچه توپر) دارد، نصب و برپایی آن را نیز تسهیل می‌کند. در این سیستم، بتون ریزی درجا می‌تواند به یکپارچگی اعضای سازه‌ای کمک کند و عملکرد لرزه‌ای ساختمان را بهبود بخشد. بتون پیش ساخته و بتون درجا، توسط میلگردۀایی که میان دوجداره تعییه شده‌اند و همچنین توسط قفل و بست بین لایه‌ها، به یکدیگر متصل می‌شوند. عموماً قطعات پیش ساخته قالب سرخود، بدون میلگرد انتظار طراحی و تولید می‌شوند. اتصال دو لایه بتونی طرفین قطعه، توسط خرپاهای فلزی صورت می‌گیرد تا عملکردی مرکب داشته باشند. این اقدام، در عین دارا بودن مزایای اجرایی، خطر آسیب دیدن در زمان حمل

یکی از مناسبترین راه حل‌ها مطرح می‌شود. با توجه به مشخصات برتر این محصول در مناطق مرطوب و با بارندگی زیاد، فناوری تولید آن، خصوصاً در کشورهای اروپایی، در طول چند دهه گذشته، با تحولات چشمگیری همراه بوده است (محمدکاری، ۱۳۸۷). این محصول، علاوه بر داشتن مشخصات فنی مناسب، امکانات جدیدی را نیز در طراحی نمای ساختمان ایجاد می‌کند (Georgiades & Vakakis, 2009).

### faktor المؤثر در کیفیت جدارهای

در این قسمت با توجه به جمع‌بندی اطلاعات گردآوری شده، خصوصیات سیستم‌های مورد مطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها، بررسی شدند (جدول ۱).

### factors

در این قسمت، خصوصیات سیستم‌های نما به تفکیک معیارها، بررسی شدند و در نهایت در قالب جدول خلاصه گردید (جدول ۱).

شکل هندسی سوراخ‌ها (یا فضای داخلی برای بتون‌ریزی) و نوع اجزای تشکیل‌دهنده با هم متفاوت هستند (محمدکاری و خلیلی‌جهرمی، ۱۳۸۷).

### سیستم تخته‌سیمانی روی عایق حرارتی

در چند دهه اخیر، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تلاش کرده‌اند تا محصولاتی در صنعت ساختمان عرضه کنند که ضمن کمک به اهداف فوق، مشخصات فنی مناسبی از جهات بیان شده داشته باشد. از جمله این محصولات می‌توان «نمای تخته سیمانی روی عایق حرارتی» را به عنوان یک زیر سیستم نام برد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. به‌طورکلی در ساختمان‌سازی، کاربرد فراوانی برای قطعات تخته‌ای شکل وجود دارد. این قطعات با مصالح مختلف از جمله گچ یا چوب ساخته می‌شوند، و بسته به محل و نوع استفاده، انتظارات مختلفی در هر حالت وجود دارد. برای کاربردهای خارجی، و در مواردی که حد بالای مشخصات مکانیکی مدنظر است، تخته‌های سیمانی به عنوان

جدول ۱. خصوصیات سیستم‌های موردمطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها

(مأخذ: محمدکاری و همکاران، ۱۳۸۷؛ محمدکاری و خلیلی‌جهرمی، ۱۳۸۷؛ محمدکاری و احمدی، ۱۳۸۷)

معیار	زیر معیار	سیستم دیوار دو لایه با قالب پاسخی روی نما	سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	سیستم صفحات ساندویچی با بتون پاسخی باعث پیوستگی بین اجزاست.	سیستم عایق حرارتی با بتون پاسخی باعث پیوستگی بین اجزاست.	سیستم دیوار دو لایه با قالب پاسخی روی نما
مقاومت در برابر زلزله	پیوستگی بین اجزای نما	بن ریزی درجا منجر به یکپارچگی می‌شود.	-	بن ریزی باعث پیوستگی بین اجزاست.	-	بن ریزی درجا منجر به یکپارچگی می‌شود.
اتصال به اجزای برابر	اتصال مناسب ندارد.	دارای اتصال مناسب (جوش)	دارای اتصال مناسب	(بیچ و مهره)	دارای اتصال مناسب	اتصال مناسب ندارد.
وزن	-	سیکی تخته سیمانی عامل مؤثر است.	وزن نسبتاً بالایی دارد.	-	-	سیکی تخته سیمانی عامل مؤثر است.
هزینه و سرعت اجرا	سرعت بالایی نصب	سرعت نصب بسیار بالاست.	-	دارای سرعت بالایی نصب	دارای سرعت بالایی نصب	سرعت و سهولت نصب
میزان نیاز به تجهیزات	عدم نیاز به امکانات گران‌قیمت	عدم نیاز به امکانات سنگین نصب	عدم نیاز به امکانات سنگین نصب	عدم نیاز به امکانات سنگین نصب	عدم نیاز به امکانات سنگین نصب	میزان نیاز به تجهیزات
سهولت تأمین مصالح	-	در بعضی موارد گرانی مصالح	در بعضی موارد گرانی مصالح	-	-	سهولت تأمین مصالح
امکان موازی کردن اقدامات اجرایی	وجود دارد.	وجود دارد.	وجود دارد.	وجود دارد.	وجود دارد.	امکان موازی کردن اقدامات اجرایی
محدودیت‌های فصلی و دمایی در اجرا	به دلیل وجود عایق، محدودیت ندارد.	به طور جدی محدودیت دارد. فصلی	وجود محدودیت‌های انگشتی	دارد.	دارد.	محدودیت‌های فصلی و دمایی در اجرا
میزان اتلاف و ضایعات مصالح	-	در مورد بتون پاسخی می‌تواند بالا باشد.	-	-	کم است.	میزان اتلاف و ضایعات مصالح

ادامه جدول ۱. خصوصیات سیستم‌های موردمطالعه به تفکیک معیارها و زیرمعیارها  
(مأخذ: محمدکاری و همکاران، ۱۳۸۷؛ محمدکاری و خلیلی جهرمی، ۱۳۸۷؛ محمدکاری و احمدی، ۱۳۸۷)

معیار	زیر معیار	سیستم دیوار دو لایه با قالب پاششی روی نما	سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	سیستم صفحات ساندویچی با بتن عایق حرارتی	سیستم عایق قالب ماندگار ICF
زیبایی‌شناسی معماری	سهولت شکل‌دهی به اجزای نما	قابلیت شکل‌دهی ندارد	قابلیت شکل‌دهی دارد	قابلیت کم شکل‌دهی دارد	قابلیت شکل‌دهی بالا
امکان ایجاد تغییرات در ساخت و بهره‌برداری	(مناسب برای طراحی مدولار).	(مناسب برای طراحی مدولار).	(مناسب برای طراحی مدولار).	دارد.	دارد.
خطر جذب آب و یخ‌زدگی	-	دارد.	دارد.	دارد.	دارد.
عملکرد در فضاهای خورنده یا مناطق با نوسان دمایی بالا	عملکرد در فضاهای خورنده یا مناطق با نوسان دمایی بالا	-	-	-	با توجه به میزان ضریب ضریب هدایتی مصالح تشكیل دهنده، به طور جداگانه در هر سیستم محاسبه می‌شود.
عایق حرارتی	با توجه به میزان ضریب ضریب هدایتی مصالح تشكیل دهنده، به طور جداگانه در هر سیستم محاسبه می‌شود.	با توجه به میزان ضریب هدایتی مصالح تشکیل دهنده، به طور جداگانه در هر سیستم محاسبه می‌شود.	-	-	با توجه به میزان ضریب هدایتی مصالح تشکیل دهنده، به طور جداگانه در هر سیستم محاسبه می‌شود.

ساندویچی، جداره دوم توسط جوش به سازه اصلی متصل شده (در اسکلت فلزی) و شبکه فلزی پانل‌های ساندویچی نیز به قیدهای افقی و عمودی متصل به سازه، جوش داده می‌شوند. به دلیل عدم محدودیت در ایجاد اتصال و همچنین مقاومت قابل قبول جوش (در صورت اجرای مناسب)، مقاومت اتصال نما به سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله، مناسب خواهد بود. این امر در سیستم تخته سیمانی نیز صادق خواهد بود با این تفاوت که به جای جوش، از پیچ و مهره برای اتصال استفاده می‌شود (به دلیل اینکه قیدهای افقی و عمودی، از جنس آلومینیوم می‌باشد).

**میزان تردی و شکنندگی مصالح:** استفاده از مصالحی چون سنگ و شیشه در هر سیستم نمایی، می‌تواند در هنگام زلزله خطرساز باشد (فرج‌زاده اصل و همکاران، ۱۳۹۰). به کارگیری فراوان نماهای شیشه‌ای تغییر مکان ساختمان را افزایش می‌دهد (موسوی، ۱۳۸۹).

## مقاومت در برابر زلزله

عوامل متعددی در تعیین میزان مقاومت جداره نقش دارند. از جمله آنها به سه مورد ذیل که مهمترین آنها است، اشاره می‌شود:

**وزن مخصوص:** با توجه به رابطه محاسبه میزان نیروی وارد در زلزله،  $V = CW, C = ABI/R$  برابر نیروی زلزله،  $C$  ضریبی ثابت و  $W$  برابر وزن می‌باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وزن دیوار با میزان نیرویی که زلزله ایجاد می‌کند، رابطه مستقیم دارد (معین‌فر، ۱۳۸۵).

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، دیوار قالب سر خود بتی سبک‌ترین و سیستم صفحات ساندویچی سنگین‌ترین جداره می‌باشند. اتصالات: چگونگی اتصال نما به ساختمان در هنگام زلزله می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. سیستم‌های تک جداره از این عامل مستثنی هستند ولی سیستم‌های تخته سیمانی و صفحات ساندویچی نیازمند اتصال مناسب جداره دوم به دیوار بنایی می‌باشند. در سیستم صفحات

جدول ۲. وزن مخصوص سیستم‌های نما

نوع نما	سیستم دیوار دو لایه با قالب پاششی روی نما	سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما	وزن در مترمربع (kg)
۱۱۵	۱۹۸	۲۵۴	۲۴۵	

## ۱- عایق حرارتی

دستمزد: بسته به اینکه هر سیستم چه مقدار نیاز به نیروی متخصص دارد یا مدت زمان اجرای هر سیستم چقدر می‌باشد، دستمزد نیروی اجرا می‌تواند متنوع باشد. بعضی سیستم‌ها در عین سرعت بالای اجرا، نیاز به نیروی متخصص برای کار می‌باشند که اگر چه عامل اول می‌تواند در کاهش هزینه مؤثر باشد ولی آموزش نیروی کار می‌تواند هزینه‌بر باشد.

نیاز به تجهیزات: بعضی از سیستم‌ها توسط ابزارهای عادی موجود در کارگاه قابل اجرا می‌باشند در مقابل سیستم‌های مانند قالب سرخود بتنی نیاز به تجهیزات خاص برای جابجایی یا نصب قطعات دارند. محدودیت‌های اجرا: بعضی سیستم‌ها امکان اجرای موازی مراحل مختلف ساخت هم‌زمان با اجرای نما را دارا می‌باشند؛ در مقابل در بعضی سیستم‌ها سلسه‌مراتب زمانی در اجرای بخش‌های مختلف باید رعایت شود که این می‌تواند عاملی در جهت کاهش سرعت ساخت قلمداد شود. همچنین محدودیت‌های اقلیمی و دمایی می‌تواند در تعیین مدت زمان اجرا بسیار مؤثر باشد. برای مثال در سیستم صفحات ساندویچی، برای اجرا محدوده دمایی معینی وجود دارد که می‌تواند

سیستم عایق قالب ماندگار (ICF) طبق نتایج به دست آمده از جدول ۳، بهترین عایق حرارتی بین سیستم‌های موردمطالعه می‌باشد. این در حالی است که طبق نظر متخصصان به ترتیب سیستم صفحات ساندویچی و سیستم ICF از لحاظ عدم انتقال حرارت عملکرد بهتری دارند (جدول ۳).

## ۲- هزینه و سرعت اجرا

مؤلفه‌های متعددی در تعیین میزان هزینه سیستم نما نقش دارند که به سه مورد عمده آن اشاره می‌شود:

- قیمت مواد و مصالح: در جدول زیر قیمت تقریبی حال حاضر مصالح سیستم‌های مختلف با استخراج قیمت اجزای تشکیل‌دهنده هریک، مشخص شده است. شایان ذکر است قیمت‌های روز مصالح از مجریان و شرکت‌های پیمانکاری مختلف، جمع‌آوری شده است (جدول ۴).
- همان‌طور که مشاهده می‌شود برای سیستم‌های دو جداره، هزینه‌ی بیشتری برای تأمین مصالح باید صرف شود.

جدول ۳. محاسبه‌ی ضریب تبادل حرارت سیستم‌های نما<sup>۷</sup>

سیستم نما	מלחال تشکیل‌دهنده	ضخامت e(m)	ضریب هدایت حرارت λ (W/m °C)	ضریب تبادل حرارت (W/m² °C)
سیستم دیوار دو لایه با قالب سرخود بتی	بن سیک	0.15	0.31	0.35+0.22=0.57
	لایه هوای نما	0.05	0.024	0.35
	نازک کاری داخلی	0.015		
		0.02		0.35
سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	دیوار سفالی	0.21	1.15	0.4+ 0.22 +0.22 =0.84
	نازک کاری	0.02	0.35	
	ایزو لاسیون پشم سنگ	0.08	0.041	
	تخته سیمانی	0.02	0.17	
سیستم صفحات ساندویچی با عایق پلی استایرن (EPS)	بن پاششی روی نما	0.1	0.038	0.18 +0.22 +0.22=0.62
	بن پاششی	0.045	0.33	
	لایه هوای دیوار سفالی	0.05	0.024	
	نازک کاری	0.21	1.15	
	لایه نما	0.02	0.35	
		0.015	0.35	
سیستم عایق قالب ماندگار (ICF)	دو لایه پلی استایرن	2× 0.06	0.038	0.24 +0.22=0.46
	نازک کاری	0.02	0.35	
	بن	0.2	0.33	
	لایه نما	0.015	0.35	

جدول ۴. محاسبه‌ی هزینه‌ی ساخت هر یک از سیستم‌های نما

نوع نما	سیستم دیوار دو لایه با قالب سر خود بتتی	سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاشه‌شی روی نما	سیستم عایق قالب ماندگار ICF	قیمت هر مترمربع (تومان)
۳۵۰۰	۴۸۰۰	۵۱۰۰	۳۷۰۰	۴۰۰۰	

سپس جهت انجام مقایسه میان امتیازات کسب شده توسط هر کدام از سیستم‌های نمای مورد مطالعه، با استفاده از رابطه زیر، امتیاز هر سیستم مبنی بر چهار عامل اصلی، محاسبه گردیده است (رابطه ۲). در این رابطه، A سیستمی است که امتیاز آن قرار است محاسبه شود. وزن یکی از چهار عامل مورد مطالعه در سیستم‌های نما است که از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی بهره‌گیری شد. برای تعیین ضریب اهمیت این عوامل مورد بررسی در مورد هر یک از سیستم‌های نما می‌باشد (Forman & Gass, 2001; Bhushan & Kanwal, 2004; Saaty, 2008; Saaty & Peniwati, 2008).

بررسی نامه تهیه شده شامل دو جدول مجزا می‌باشد که در جدول اول متخصصان از بین اعداد ۱ تا ۹ کیفیت جداره نما را به تفکیک در ارتباط با هر یک از چهار ویژگی منتخب مشخص می‌کنند. برای مثال سیستم ICF نسبت به هر یک از چهار مؤلفه عایق حرارتی، مقاومت در برابر زلزله، هزینه و سرعت اجرا و زیبایی‌شناسی، نمره مشخصی

امکان کار در بعضی فضول را از بین برد. برای استفاده از امتیازات حاصل از نظرسنجی که در مورد ویژگی‌های موردمطالعه روی هر نما از پرسش‌نامه به دست آمده و محاسبه امتیازات کل برای هر یک از سیستم‌های نما و مقایسه میان آنها، از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی بهره‌گیری شد. برای تعیین ضریب اهمیت معیارهای مشخص کننده کیفیت نما، از جدول ۱۶ کمیتی استفاده می‌شود (جدول ۵). با توجه به اینکه چهار معیار برای هر نما مشخص شده، مقایسه‌های دویه‌دو در جدول ۴×۴ به صورت زیر آورده می‌شود (عزیزی و ملک‌محمدزاد، ۱۳۸۵؛ قدسی‌پور، ۱۳۸۵؛ ماقوئی، ۱۳۸۶).

پس از تشکیل جدول A، محاسبه ضریب اهمیت معیارها انجام پذیرفته است. ابتدا میانگین هندسی ردیف‌های جدول A محاسبه و سپس آنها را استاندارد (نرمالیزه) می‌نمایند (رابطه ۱). پس از انجام این مرحله سازگاری منطقی قضاؤتها بررسی شده‌اند (زیردست، ۱۳۸۴). ضریب اهمیت نهایی برای هر عامل مورد بررسی به قرار زیر است (جدول ۶):

جدول ۵. جدول مقایسه زوجی معیارها

زیبایی‌شناسی معماری	هزینه و سرعت اجرا	مقاومت در برابر زلزله	عایق حرارتی	عایق حرارتی
عایق حرارتی	1	0.25	1	0.50
مقاومت در برابر زلزله	4	1	9	1
هزینه و سرعت اجرا	1	0.11	1	0.33
زیبایی‌شناسی معماری	2	1	3	1
جمع هر ستون	8	2.361	14	2.833

جدول ۶. ضریب اهمیت معیارهای مورد مطالعه

ویژگی	ضریب اهمیت	عایق حرارتی	مقاومت در برابر زلزله	هزینه و سرعت اجرا	زیبایی‌شناسی معماری
	0.309	0.086	0.490	0.115	

$$x_{1j} = \frac{a_{1j}}{\sum_{i=1}^n a_{i1}} \rightarrow x_{11} = \frac{1}{1 + 4 + 1 + 2} = 0.125$$

رابطه ۱: روند استاندارد (نرمالیزه) کردن ستون‌های جدول

$$\text{Score A} = \sum w_i \times q_i, i = 1, 2, 3, \dots$$

رابطه‌ی ۲. محاسبه وزن نهایی گزینه‌ها

سیستم دیگر به صورت تک‌جداره اجرا می‌شوند. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که سیستم‌های دو جداره در مقابل انتقال انرژی مقاوم‌ترند ولی هزینه آنها می‌تواند از دیوارهای تک جداره بیشتر باشد. سیستم‌های ICF و دیوار دو لایه با قالب سر خود بتنی، دیوارهایی هستند که لایه عایق‌بندی در آنها موجود است، پس رقابت برای این سیستم‌ها برای کسب بیشترین مقبولیت با توجه به همه عوامل منطقی خواهد بود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، سیستم‌های دو جداره، از دید متخصصان در مجموع امتیاز بیشتری کسب کرده‌اند. علت آن می‌تواند ضریب اهمیت  $1/15$ ٪ عایق حرارتی (که در دیوارهای دو جداره بهتر است) در مقابل ضریب اهمیت  $1/86$ ٪ هزینه و سرعت اجرا (که در دیوارهای تک-جداره بهتر است)، باشد. این در حالی است که برخلاف دیدگاه متخصصان که سیستم‌های دو جداره را عایق‌های بهتری در مقابل انتقال حرارت می‌دانند، سیستم‌های تک جداره ضریب هدایت کوچکتری در محاسبات به دست آورده‌اند؛ یعنی عایق‌های بهتری هستند. می‌توان گفت نکته‌ای که متخصصان بدان توجه نداشته‌اند، پل حرارتی است که شبکه نگهدارنده دیوارهای دو جداره ایجاد می‌کند. با توجه به همه عوامل، سیستم صفحات ساندویچی با بتون پاششی روی نما مناسب‌ترین سیستم برای ساختمان‌های مسکونی تهران می‌باشد. این در حالی است که سیستم دیوار دو لایه با قالب سر خود بتنی، از نقطه نظر متخصصان، نامناسب‌ترین سیستم پیشنهادی می‌باشد. از سیستم‌های موردنبررسی، دو مورد به صورت دو جداره و دو

دریافت می‌کند و این روند برای سه سیستم دیگر نیز تکرار می‌شود. پرسش‌نامه‌ها توسط ۲۵ متخصص که در زمینه ساخت و ساز مشغول به کار هستند، تکمیل گردیده است (جدول ۷). در جدولی دیگر نیز چهار مؤلفه مورد مطالعه روی سیستم‌های نما، دارای ضریب اهمیت می‌شوند. به این ترتیب که توسط متخصصان نسبت اهمیت هر عامل به عامل دیگر با اعدادی از بین ۱ تا ۹ مشخص می‌شود (جدول ۸).

در نهایت میانگین نمرات به دست آمده برای هر سیستم توسط هر متخصص و سایر امتیازات به دست آمده از بقیه پرسش‌نامه‌ها، محاسبه گردید که نتیجه نهایی در جدول ۹ ذکر شده است. امتیازات نهایی نشان می‌دهد از دیدگاه متخصصان، عامل مقاومت در برابر زلزله، مهم‌ترین معیار و عامل هزینه و سرعت اجرا، کم اهمیت‌ترین معیار برای سنجش میزان کیفیت سیستم نما می‌باشد و با در نظر گرفتن کلیه معیارهای مطرح شده در پرسش‌نامه، سیستم صفحات ساندویچی با بتون پاششی روی نما، مناسب‌ترین سیستم برای ساختمان‌های مسکونی تهران می‌باشد. این در حالی است که سیستم دیوار دو لایه با قالب سر خود بتنی، از نقطه نظر متخصصان، نامناسب‌ترین سیستم پیشنهادی می‌باشد. از سیستم‌های موردنبررسی، دو مورد به صورت دو جداره و دو

جدول ۷. امتیاز حاصل از نظرستجوی متخصصان در مورد ویژگی‌های مورد مطالعه روی هر نما

نوع نما	عایق حرارتی	مقاومت در برابر زلزله	هزینه و سرعت اجرا	زیبایی‌شناسی معماری
سیستم دیوار دو لایه با قالب سر خود بتنی	۸	۶	۸	۹
سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی	۸	۷	۸	۶
سیستم صفحات ساندویچی با بتون پاششی روی نما	۷	۸	۷	۵
سیستم عایق قالب ماندگار ICF	۹	۸	۷	۷

جدول ۸. نمونه‌ای از ضرایب اهمیت مؤلفه‌های مورد مطالعه روی سیستم‌های نما

زیبایی‌شناسی معماری	هزینه و سرعت اجرا	مقاومت در برابر زلزله	عایق حرارتی	زیبایی‌شناسی معماری
۱/۲	۱	۱/۴	۱	۱
۱	۹	۱	۴	۱
۱/۳	۱	۱/۹	۱	۱
۱	۳	۱	۲	۱

جدول ۹. وزن نهایی هر یک از سیستم‌های نما

معیار	ضریب اهمیت	امتیازات حاصل از نظرات متخصصان	سیستم دیوار دو لایه با سیستم تخته سیمانی سیستم صفحات سیستم عایق قالب	قالب سر خود بتنی روی عایق حرارتی ساندویچی با بتون پاششی روی نما		
عایق حرارتی	0.115	7.1 0.816 5.4 2.646 7.1 0.610 5.1 1.576 5.648	8.3 0.955 7.4 3.626 5.8 0.499 6.4 1.978 7.058	6.4 0.736 7.6 3.724 6.4 0.550 6.3 1.947 6.957	6.4 0.736 5.3 2.597 7.1 0.610 4.3 1.329 5.272	ضریب اهمیت عایق حرارتی × میانگین نمرات کسب شده مقاومت در برابر زلزله ضریب اهمیت مقاومت در برابر زلزله × میانگین نمرات کسب شده هزینه و سرعت اجرا ضریب اهمیت هزینه و سرعت اجرا × میانگین نمرات کسب شده زیبایی‌شناسی معماری ضریب اهمیت زیبایی‌شناسی معماری × میانگین نمرات کسب شده امتیاز نهایی سیستم‌های نما

گردید و سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی با اختلاف کمی در جایگاه دوم قرار گرفت.

## نتیجه‌گیری

نمای مناسب برای شهر زلزله‌خیزی مانند تهران، سیستم صفحات ساندویچی با بتون پاششی روی نما می‌باشد. شایان ذکر است که سیستم تخته سیمانی روی عایق حرارتی از دید متخصصان که برخلاف ICF، امتیازبیشتری کسب کرده بود، با اختلاف کمی در جایگاه دوم مناسب‌ترین سیستم نما قرار گرفت.

انتخاب سیستم نمای مناسب برای هر شهر و موقعیت جغرافیایی می‌تواند منحصر به فرد باشد. به علاوه مؤلفه‌های متنوعی میزان کیفیت یک سیستم نما را مشخص می‌کند. یعنی ممکن است که در چهار عامل موردمطالعه روی نما، یک سیستم در دو عامل قابل قبول و در دو عامل دیگر غیرقابل قبول باشد. به همین جهت در مقایسه‌ی تطبیقی سیستم‌های نما که با روش AHP صورت پذیرفت، به عوامل مؤثر در کیفیت نما، ضریب اهمیت اختصاص داده شد.

- 1. Insulating Concrete Forms
- 2. Analytical Hierarchy Process
- 3. Sandwich Panel
- 4. Shotcrete
- 5. Polystyrene
- 6. Polyurethane

۷. در جدول بالا، ضریب هدایت حرارت لایه نما برای همه سیستم‌ها،  $\frac{1}{35}$  برابر ضریب هدایت گچ در نظر گرفته شده است.  
- برای همه سیستم‌ها لایه نازک کاری در نظر گرفته شده است.  
- از جزئیاتی نظیر انتقال حرارت توسط اتصالات پیچ و مهره صرف نظر شده است.

- عملکرد سیستم‌ها در شهری همانند تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حالی که دمای داخل  $+25^{\circ}\text{C}$  و دمای خارج  $-5^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد فرض شده که در این شرایط دمایی ضریب هدایت هوا  $0.024^{\circ}\text{C}/\text{W}$  در نظر گرفته شده است.

تعیین کننده طبقه نظر متخصصان در این شهر، مقاومت در برابر زلزله می‌باشد، لذا در این تحقیق سیستمی پیشنهاد می‌گردد که از این نظر در اولویت بوده و به طور نسبی رتبه قابل قبولی در سایر عوامل کسب کند. از میان سیستم‌های نما، سیستم تخته سیمانی به طور قابل ملاحظه‌ای از سیستم صفحات ساندویچی سبک‌تر است و همچنین از میان دو سیستم دیگر، سیستم قالب سر خود بتنی به مرتب از سیستم ICF سبک‌تر است. پس می‌توان به این نکته اشاره کرد که

- سیستم مطرح در طرح‌های انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی، سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (تری دی)، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (گزارش تحقیقاتی ۴۸۶).
۱۲. محمدکاری، بهروز؛ خلیلی جهرمی، کیان. (۱۳۸۷). بررسی و ارزیابی چند سیستم مطرح در طرح‌های انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی، سیستم قالب‌های عایق ماندگار، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (گزارش تحقیقاتی ۴۹۳).
۱۳. محمدکاری، بهروز؛ معصومی، علی؛ طباطبایی فر، حمیدرضا. (۱۳۸۷). بررسی و ارزیابی چند سیستم مطرح در طرح‌های انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی، سیستم دیوار دولایه یا قالب سرخود بتی. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (گزارش تحقیقاتی ۴۹۷).
۱۴. مظفری ترشیزی، حسین. (۱۳۸۲). روش‌های عایق‌کردن حرارتی مسکن، هنرهای زیبا، ۱۴، ۷۱-۸۲.
۱۵. معین‌فر، علی‌اکبر. (۱۳۸۵). آینه‌نامه ۲۸۰۰ طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله. چاپ چهارم، تهران: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
۱۶. موسوی، حمیدرضا. (۱۳۸۹). کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله در عرصه‌ی طراحی معماری با رویکرد طراحی لرزه‌ای مبتنی بر کارایی، هویت شهر، ۷، ۵۳-۶۰.
17. Bhushan, N., & Kanwal, R. (2004). *Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process*. London: Springer-Verlag.
18. Forman, E. H., & Gass, S. I. (2001). The analytical hierarchy process—an exposition. *Operations Research*, 49 (4), 469-487, doi:10.1287/opre.49.4.469.11231.
19. Frostig, Y. (2003). Classical and high-order computational models in the analysis of modern sandwich panels. *Composites Part B: Engineering*, 34 (1), 83-100.
20. Georgiades, F., & Vakakis, A. F. (2009). Passive targeted energy transfers and strong modal interactions in the dynamics of a thin plate with strongly nonlinear attachments. *International Journal of Solids and Structures*, 46 (11-12), 2330-2353.
21. Pokharel, N., & Mahendran, M. (2003). Experimental investigation and design of sandwich panels subject to local buckling effects. *Journal of Constructional Steel Research*, 59 (12), 1533-1552.
22. Saaty, T. L. (2008). Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors - The Analytic Hierarchy/Network Process. *RACSAM (Review of the Royal Spanish Academy of Sciences, Series A, Mathematics)*, 102 (2), 251-318.
23. Saaty, T. L., & Peniwati, K. (2008). *Group Decision Making: Drawing out and Reconciling Differences*. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications.
- مقدار ۰/۲۲ بر حاصل نهایی همه سیستم‌ها افزوده شده است. این مقدار میزان افزایش انتقال حرارت به واسطه پل حرارتی است که اسکلت ساختمان ایجاد می‌کند.
- در نمای تخته سیمانی و نمای صفحات ساندویچی با بتن پاششی روی نما، همچنین پل حرارتی که به واسطه شبکه فلزی نگهدارنده پوسته نما، ایجاد می‌شود، لحاظ گردیده است.
- کلیه مقادیر از نشریه شماره ۲۱۱ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اخذ شده است.
- نماهای مورد بررسی، شامل سیستم‌های به کار گرفته شده در ساختمان‌های مسکونی است.
- قطر جداره نما برای هر سیستم به مقدار متغیر و معمول آن در نظر گرفته شود (ریاضی، ۱۳۷۴؛ ابراهیم‌پور و همکاران، ۱۳۸۳؛ مظفری ترشیزی، ۱۳۸۲).

## فهرست مراجع

۱. ابراهیم‌پور، عبدالسلام؛ معرفت، مهدی؛ و محمدکاری، بهروز. (۱۳۸۳). بهینه‌سازی عایق‌کاری در ساختمان‌های با استفاده دائم در شرایط اقلیمی ایران از لحاظ بارهای حرارتی سالیانه، فنی و مهندسی مدرس، ۱۷، ۵۲-۳۳.
۲. حسینعلی‌پور، مجتبی؛ حقیقی، حسین. (۱۳۸۹). راهبرد صنعتی سازی ساختمان در چشم‌انداز بیست ساله کشور (مطالعه موردی امکان‌سنجی استفاده از LSF در تهران). راهبرد، ۵۷، ۳۲۵-۳۳۹.
۳. ریاضی، جمشید. (۱۳۷۴). اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمان. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (گزارش تحقیقاتی ۲۱۱).
۴. زبردست، اسفندیار. (۱۳۸۴). مکان‌یابی مراکز امداد رسانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند محوری AHP. هنرهای زیبا، ۲۱، ۱۷-۵.
۵. عزیزی، محمدمهدی؛ و ملک‌محمدزاده، صارم. (۱۳۸۶). بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع‌های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه). هنرهای زیبا، ۳۲، ۳۸-۲۷.
۶. عرف‌زاده‌اصل، منوچهر؛ احمدزاده، محسن؛ و امینی، جمال. (۱۳۹۰). ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه ۹ شهرداری تهران). مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، ۹، ۱۹-۳۶.
۷. قدسی‌پور، حسن. (۱۳۸۵). مبحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره، برنامه‌ریزی چند هدفه. (چاپ دوم). تهران: امیر کبیر.
۸. قهرمانی، آرش. (۱۳۸۷). تغییرات در صنعت ساختمان ایران. هویت شهر، ۳، ۸۵-۹۴.
۹. ماکوئی، احمد. (۱۳۸۶). تکنیک‌های تصمیم‌گیری، تهران: مهر و ماه نو.
۱۰. محمدکاری، بهروز. (۱۳۸۷). بررسی و ارزیابی چند سیستم مطرح در طرح‌های انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی، زیر سیستم نمای تخته سیمانی روی عایق حرارتی. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. (گزارش تحقیقاتی ۴۹۱).
۱۱. محمدکاری، بهروز؛ و احمدی، رسول. (۱۳۸۷). بررسی و ارزیابی چند